



## Hlavní parametry

Řada	Actassi
Typ produktu nebo součásti	Výkonová distribuční lišta
Použití zařízení	Víceúčelové
Popis standardu pro zásuvky	Uzemňovací kolík
Příslušenství / náhradní díly	Přísl. pro rozvod. proudy
Konfigurace výstupu	2P + E s clonkami
Počet kusů na sadu	Sada 1
Barva	Hliníková

## Doplněk

Sestava zařízení	Upevňovací prvky 1 výkonová lišta
Umístění uzem. oka	35° zemnicí oko
Počet konektorů	3
[In] jmenovitý proud	16 A
[Ue] jmenovité pracovní napětí	230 V AC
Typ ovládání	Zelená LED spínač
Montážní držák	Stojina 10" rám
Upevnění	Držáky Přímé upevnění
Materiál	Polyamid 6 s 30 % skleněným vláknem
Povrchová úprava	Eloxovaný
Elektrické připojení	3 m napájecí kabel H05VV-F3G1.5
Počet jednotek rámu	1U
Výška	44,45 mm
Šířka	10 "
Hloubka	44 mm

## Životní prostředí

odolnost proti ohni	850 °C
označení kvality	UTE
standarty	IEC 60884 NF C 61314 NBN C 61-112-1

## Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0852 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklaci výrobku

## Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------