

BYTOVÉ TERMOSTATY



Mechanické bytové termostaty

Obrázek	Obj. č.	Typ	Max. zatížení kontaktů	Regulace teploty	1. manuální přepínač	2. manuální přepínač	Bal./ks
TOP 	1000834	CLIMA ML	250 V 16 (2,5) A	cca 5 - 30 °C	-	-	1
	1000835	CLIMA MLI	250 V 10 (1,5) A	cca 5 - 30 °C	ZAP VYP	-	1
	1000836	CLIMA MLW	250 V 10 (1,5) A	cca 5 - 30 °C	topení VYP klima	-	1
	1000837	CLIMA FANCOIL	250 V 10 (1,5) A	cca 5 - 30 °C	topení VYP klima	rychlost ventilátoru	1

Digitální bytové termostaty

Obrázek	Obj. č.	Typ	Max. zatížení kontaktů	Regulace teploty	Popis, funkce	Bal./ks
	1000830	NEO ML+	250 V 5 (1) A	0 - 50 °C	jednoduchý, neprogramovatelný, napájení 2x 1,5 V (AAA)	1
	1080120	MIRUS TOUCH	250 V 10 (3) A	1 - 35 °C	dotykový podsvětlený displej, 7 samostatných programů, napájení 2x 1,5 V (AAA)	1
	1008026	CHRONOS	250 V 5 A	2 - 35 °C	dotykový podsvětlený displej, 7 samostatných programů, napájení 2x 1,5 V (AAA)	1
	1008027	THALOS	250 V 5 A	2 - 35 °C	dotykový podsvětlený displej, jednoduchý, neprogramovatelný, napájení 2x 1,5 V (AAA)	1

Mechanické bytové termostaty

- Bez potřeby napájení
- Montáž na povrch
- 16 A - odporová zátěž (žárovky, ohřivače ...)
- 2,5 A - indukční zátěž (motory, transformátory ...)

NEO ML, THALOS

- Montáž na povrch
- Neprogramovatelný
- Jednoduché ovládání

MIRUS TOUCH, CHRONOS

- Montáž na povrch
- Programovatelný
- Dotykový displej
- 3 úrovně teplot (komfortní, automatika, úsporná)
- 7 samostatných programů (naprogramovat se může každý den dle potřeby)

Rozváděčové prvky

Elektroinstalační materiál

Montážní materiál

Komponenty pro svítidla

Spínací a měřicí technika

Ventilační technika

E-mobilita



ELEMAN spol. s r.o.
+420 739 201 336
info@eleman.cz
www.eleman.cz