

DOMOVNÍ VENTILÁTORY - POTRUBNÍ


Do koupelen, toalet, pro montáž do potrubí

QUIETLINE

- Pro montáž do / mezi
vzduchotechnické potrubí



- Příklad montáže



QUIETLINE-k

- S držákem pro upevnění
na stěnu / strop



- Příklad montáže



Ventilátory QUIETLINE jsou
charakteristické svým tichým provozem
a nízkou
spotřebou.



TECHNICKÉ PARAMETRY:

Kompletní technickou specifikaci,
rozměrový výkres, schéma zapojení
a další informace naleznete na:

www.eshop.eleman.cz

100
mm

Domovní axiální ventilátory

do / mezi potrubí, se sníženou hlučností, IPX4



VENTS
TYP

QUIETLINE



Obrázek	Obj. č.	Název	Funkce	Průtok vzduchu (m³/h)	Tlak (Pa)	Otáčky (min⁻¹)	Hlučnost 3m dBA	Bal./ks
	1010100	100 QUIETLINE		100	57	2100	25	1
	1010102	100 QUIETLINE T		100	57	2100	25	1
	1010104	100 QUIETLINE-k		100	57	2100	25	1

125
mm

Domovní axiální ventilátory

do / mezi potrubí, se sníženou hlučností, IPX4



VENTS
TYP

QUIETLINE



Obrázek	Obj. č.	Název	Funkce	Průtok vzduchu (m³/h)	Tlak (Pa)	Otáčky (min⁻¹)	Hlučnost 3m dBA	Bal./ks
	1010106	125 QUIETLINE		197	72	2250	32	1
	1010108	125 QUIETLINE T		197	72	2250	32	1
	1010110	125 QUIETLINE-k		197	72	2250	32	1

150
mm

Domovní axiální ventilátory

do / mezi potrubí, se sníženou hlučností, IPX4



VENTS
TYP

QUIETLINE



Obrázek	Obj. č.	Název	Funkce	Průtok vzduchu (m³/h)	Tlak (Pa)	Otáčky (min⁻¹)	Hlučnost 3m dBA	Bal./ks
	1010112	150 QUIETLINE		335	120	2250	39	1
	1010116	150 QUIETLINE-k		335	120	2250	39	1
	1010114	150 QUIETLINE T Duo		min.	250	80	1950	36
				max.	335	120	2250	39