



### Hlavní parametry

Řada výrobků	NSX100...250 NSX100...250 DC
Typ produktu nebo součásti	Jednotka spouští
Kompatibilní řada	Compact NSX100 Compact NSX160 Compact NSX250 Compact NSX100 DC Compact NSX160 DC Compact NSX250 DC
Použití zařízení	Distribuce
Popis pólů	4P
Popis chráněných pólů	4t
Umístění nulového vodiče	Vlevo
Typ sítě	AC DC
Frekvence sítě	50/60 Hz
Označení jednotky spouští	TM-D
Provedení jednotky spouští	Nadproudová-zkratová
Ochrana funkce jednotky spouští	LI
Jmenovitá hodnota jednotky spouští	63 A 40 °C
Typ ochrany	Overload protection (thermal) L Short-circuit protection (magnetic) I

### Doplňek

Montáž	Pevná
[Ue] jmenovité pracovní napětí	690 V AC 50/60 Hz 750 V DC
Nastavení spouště na přetížení Ir	Nastavitelná
Rozsah nastavení spouště na přetížení	0,7 – 1 x In
Nastavení časového zpoždění spouště na přetížení	Pevná
[tr] časové zpoždění spouště na přetížení	120...400 s at 1.5 x In 15 s at 6 x Ir
Typ nastavení zkratové spouště Isd	Pevná
[Isd] rozsah nastavení zkratové spouště	500
Typ nastavení zpoždění zkratové spouště	Pevná

### Životní prostředí

standardy	EN/IEC 60947-2 UL 508
certifikace výrobku	CCC Marine EAC
stupeň krytí IP	IP40 podle IEC 60529
stupeň znečištění	3 vyhovuje IEC 60947-1
teplota okolního vzduchu pro provoz	-25...70 °C
teplota okolí pro uskladnění	-50...85 °C

### Nabídka udržitelosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
-------------------------	-----------------------

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnocení vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.

RoHS	Vyhovuje - od 0819 - Schneider Electric prohlášení o shodě
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklací výrobku

### Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------