



Hlavní parametry

| | |
|------------------------------------|--|
| Řada výrobků | NSX100...250 |
| Typ produktu nebo součásti | Jednotka spouští |
| Kompatibilní řada | Compact NSX100 Compact NSX160 Compact NSX250 |
| Použití zařízení | Motor |
| Popis pólů | 3P |
| Popis chráněných pólů | 3t |
| Typ sítě | AC |
| Frekvence sítě | 50/60 Hz |
| Označení jednotky spouští | MA |
| Provedení jednotky spouští | Zkratová |
| Ochrana funkce jednotky spouští I | |
| Jmenovitá hodnota jednotky spouští | 6,3 A 65 °C |
| Typ ochrany | Short-circuit protection (magnetic) I |

Doplňěk

| | |
|---|----------------------|
| Montáž | Pevná |
| [Ue] jmenovité pracovní napětí | 690 V AC 50/60 Hz |
| Typ nastavení zkratové spouště | Nastavitel. 9 hodnot |
| [Isd] rozsah nastavení zkratové spouště | 6...14 x In |

Životní prostředí

| | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| standards | EN/IEC 60947-2 UL 508 |
| certifikace výrobku | CCC Marine EAC |
| stupeň krytí IP | IP40 podle IEC 60529 |
| stupeň znečištění | 3 vyhovuje IEC 60947-1 |
| teplota okolního vzduchu pro provoz | -25...70 °C |
| teplota okolí pro uskladnění | -50...85 °C |

Nabídka udržitelnosti

| | |
|---|--|
| udržitelný stav nabídky | Výrobek Green Premium |
| RoHS | Vyhovuje - od 0819 - Schneider Electric prohlášení o shodě |
| REACH | Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou |
| dokument o ekologickém profilu | Dostupný |
| instrukce o ukončení životnosti výrobku | Standardní recyklaci výrobku |

Contractual warranty

| | |
|---------------|-----------|
| Záruční lhůta | 18 měsíců |
|---------------|-----------|