



Hlavní parametry

Řada výrobků	NSX100...250
Typ produktu nebo součásti	Jednotka spouští
Kompatibilní řada	Compact NSX100 Compact NSX160 Compact NSX250
Použití zařízení	Motor
Popis pólů	3P
Popis chráněných pólů	3t
Typ sítě	AC
Frekvence sítě	50/60 Hz
Označení jednotky spouští	MA
Provedení jednotky spouští	Zkratová
Ochrana funkce jednotky spouští I	
Jmenovitá hodnota jednotky spouští	2,5 A 65 °C
Typ ochrany	Short-circuit protection (magnetic) I

Doplňěk

Montáž	Pevná
[Ue] jmenovité pracovní napětí	690 V AC 50/60 Hz
Typ nastavení zkratové spouště	Nastavitel. 9 hodnot
[I _{sd}] rozsah nastavení zkratové spouště	6...14 x I _n

Životní prostředí

standards	EN/IEC 60947-2 UL 508
certifikace výrobku	CCC Marine EAC
stupeň krytí IP	IP40 podle IEC 60529
stupeň znečištění	3 vyhovuje IEC 60947-1
teplota okolního vzduchu pro provoz	-25...70 °C
teplota okolí pro uskladnění	-50...85 °C

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0819 - Schneider Electric prohlášení o shodě
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklaci výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------