



Hlavní parametry

Řada výrobků	NSX100...250
Typ produktu nebo součásti	Řídicí jednotka
Kompatibilní řada	Compact NSX100 Compact NSX160 Compact NSX250
Použití zařízení	Motor
Popis pólů	3P
Popis chráněných pólů	3t
Typ sítě	AC
Frekvence sítě	50/60 Hz
Označení jednotky spouští	Micrologic 6.2 E-M
Provedení jednotky spouští	Elektronická
Ochrana funkce jednotky spouští	LSIG
Jmenovitá hodnota jednotky spouští	150 A 65 °C
Typ ochrany	Overload protection (long time) L Instantaneous short-circuit protection I Short time short-circuit protection S Ground fault protection G

Doplňek

Montáž	Pevná
[Ue] jmenovité pracovní napětí	690 V AC 50/60 Hz
Třída motorové spouště	10 20 30 5
Doplňková ochrana motoru	Nesymetrie proudu Dlouhá doba rozběhu Zablokovaný rotor Podproud
Nastavení spouště na přetížení Ir	Nastavitelná
Rozsah nastavení spouště na přetížení	70...150 A
Nastavení časového zpoždění spouště na přetížení	Nastavitelná
[tr] časové zpoždění spouště na přetížení	10 s at 7.2 x Ir 10 120 s at 1.5 x Ir 5 20 s at 7.2 x Ir 20 240 s at 1.5 x Ir 10 26 s at 6 x Ir 20 30 s at 7.2 x Ir 30 38 s at 6 x Ir 30 480 s at 1.5 x Ir 20 5 s at 7.2 x Ir 5 720 s at 1.5 x Ir 30 13.5 s at 6 x Ir 10 6.5 s at 6 x Ir 5
Tepelná paměť	20 minut před a po vypnutí
Typ nastavení zkratové spouště Isd	Nastavitelná
[Isd] rozsah nastavení zkratové spouště	5...13 x Ir
Typ nastavení zpoždění zkratové spouště	Pevná
Rozsah nastavení okamžité zkratové spouště INST typ li	Pevná
Rozsah nastavení okamžité spouště	2250 A

Nastavitelná doba zpožd.poruchy - tg	Nastavitelná
Typ nastavení snímače zemní poruchy	Nastavitelný
[tg] rozsah nastavení časového zpoždění zemní poruchy	0...0,4 s
[Ig] rozsah nastavení zemního poruchového proudu	0,2 – 1 x In
Zónové selektivní blokování ZSI	Ano
Typ displeje	LCD displej
Typ měření	Elektroměr
Záznam elektrických údajů	Ukazatele údržby

Životní prostředí

standards	EN/IEC 60947-2 UL 508
certifikace výrobku	CCC Marine EAC
stupeň krytí IP	IP40 podle IEC 60529
stupeň znečištění	3 vyhovuje IEC 60947-1
teplota okolního vzduchu pro provoz	-25...70 °C
teplota okolí pro uskladnění	-40...85 °C

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0819 - Schneider Electric prohlášení o shodě
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Dostupný

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------