



### Hlavní parametry

Řada výrobků	NSX400...630
Typ produktu nebo součásti	Řídicí jednotka
Kompatibilní řada	Compact NSX400 Compact NSX630
Použití zařízení	Distribuce Generátor
Popis pólů	3P
Popis chráněných pólů	3t
Typ sítě	AC
Frekvence sítě	50/60 Hz
Označení jednotky spouští	Micrologic 6.3 A
Provedení jednotky spouští	Elektronická
Ochrana funkce jednotky spouští	LSIG
Jmenovitá hodnota jednotky spouští	400 A 40 °C
Typ ochrany	Overload protection (long time) L Instantaneous short-circuit protection I Short time short-circuit protection S Ground fault protection G

### Doplňěk

Montáž	Pevná
[Ue] jmenovité pracovní napětí	690 V AC 50/60 Hz
Nastavení spouště na přetížení Ir	Nastavitelná
Rozsah nastavení spouště na přetížení	160...400 A
Nastavení časového zpoždění spouště na přetížení	Nastavitelná
[tr] časové zpoždění spouště na přetížení	15...400 s at 1.5 x Ir 0.35...11 s at 7.2 x Ir 0.5...16 s at 6 x Ir
Tepelná paměť	20 minut před a po vypnutí
Typ nastavení zkratové spouště I <sub>sd</sub>	Nastavitelná
[I <sub>sd</sub> ] rozsah nastavení zkratové spouště	1.5...10 x Ir
Typ nastavení zpoždění zkratové spouště	Nastavitelná
[t <sub>sd</sub> ] rozsah nastavení zpoždění zkratové spouště	0...0,4 s
[t <sub>sd</sub> ] rozsah nastavení zpoždění zkratové spouště	0,1...0,4 s I <sub>2</sub> t=on 0...0,4 s I <sub>2</sub> t=off
Rozsah nastavení okamžité zkratové spouště INST typ li	Nastavitelná
Rozsah nastavení okamžité spouště	1,5...11 x I <sub>n</sub> Compact NSX630 1,5...12 x I <sub>n</sub> Compact NSX400
Nastavitelná doba zpožd. poruchy - tg	Nastavitelná
Typ nastavení snímače zemní poruchy	Nastavitelný
[tg] rozsah nastavení časového zpoždění zemní poruchy	0...0,4 s
[lg] rozsah nastavení zemního poruchového proudu	0,2 – 1 x I <sub>n</sub>
Zónové selektivní blokování ZSI	Ano
Datová komunikace	Požadovaný proud a výkon Měření energie Okamžité a požadované hodnoty Ukazatele pro údržbu Maximetry/minimetry Kvalita napájení Nastavení ochrany a alarmu

Typ displeje	LCD displej
Typ měření	Ampérmetr
Záznam elektrických údajů	Ukazatele údržby

## Životní prostředí

standardy	EN/IEC 60947-2 UL 508
certifikace výrobku	CCC Marine EAC
stupeň krytí IP	IP40 podle IEC 60529
stupeň znečištění	3 vyhovuje IEC 60947-1
teplota okolního vzduchu pro provoz	-25...70 °C
teplota okolí pro uskladnění	-40...85 °C

## Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0819 - Schneider Electric prohlášení o shodě
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Dostupný

## Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------