



Hlavní parametry

Řada výrobků	Zelio Count
Typ produktu nebo součásti	Čítač hodin
Typ displeje	Mechanický
Velikost	48 x 48 mm
Textový displej	7 číslice
Reset	Ne
Provedení	Elektromechanické

Doplňk

[Us] jmenovité napájecí napětí	24 V AC (Us +/- 10 %) at 50 Hz
Příkon	0,08 VA
Doba zálohy	Trvalá
Čítací režim	Přidání 1/100 hodiny
Časový rozsah	0...99 999,99 h
Vstupní funkce	Dostupné (enable)
Typ vstupu	Kontakt
Montáž	Zapuštěná montáž
Montážní držák	Montáž na panel
Upevnění	Samojistící svorka
Připojení - svorky	Šroubová svorkovnice
Výška	48 mm
Hmotnost přístroje	0,06 kg
Šířka	48 mm
Velikost znaků	5 mm

Životní prostředí

standards	EN 50081-2 EN 50082-2 VDE 0435
certifikace výrobku	UR
stupeň krytí IP	IP65 podle EN/IEC 60529
teplota okolního vzduchu pro provoz	-10...50 °C
teplota okolí pro uskladnění	-25...70 °C
odolnost proti vibracím	3 gn (f = 10...150 Hz) vyhovuje EN/IEC 60068-2-6
odolnost proti otřesům	30 gn pro 11 ms vyhovuje EN/IEC 60068-2-27
třída ochrany před úrazem elektrickým proudem	Třída II podle EN/IEC 60536


Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------


Electromechanical and Electronic Totalizing Timers

Timers with Mechanical Display

XBKH7000000•M




Flush-Mounting



Timers with LCD Display

XBKH81000033E



Flush-Mounting

