


## XBKT60000U00M

el. mech.počítadlo se sčítací funkcí 6-místný. displej  
- 24VDC



### Hlavní parametry

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Řada výrobků               | Zelio Count       |
| Typ produktu nebo součásti | Součtový čítač    |
| Typ displeje               | Mechanický        |
| Velikost                   | 20 x 30 mm        |
| Textový displej            | 6 číslice 4 mm    |
| Frekvence čítače           | 25 Hz             |
| Reset                      | Ne                |
| Kapacita čítače            | 0...999 999       |
| Provedení                  | Elektromechanické |

### Doplňěk

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| [Us] jmenovité napájecí napětí | 24 V DC (Us +/- 10 %)          |
| Príkon                         | 0,155 VA                       |
| Doba zálohy                    | Trvalá                         |
| Čítací režim                   | Přidání                        |
| Vstupní funkce                 | Čítací                         |
| Typ vstupu                     | Kontakt                        |
| Mechanická životnost           | 10000000 cykly                 |
| Montáž                         | Zapuštěná montáž               |
| Montážní držák                 | Montáž na panel                |
| Připojení - svorky             | AMP oka na připojovací krabice |
| Výška                          | 20 mm                          |
| Hmotnost přístroje             | 0,03 kg                        |
| Šířka                          | 30 mm                          |
| CAD celková šířka              | 30 mm                          |
| CAD celková výška              | 20 mm                          |
| CAD celková hloubka            | 42 mm                          |

### Životní prostředí

|                                               |                                                  |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| standards                                     | EN/IEC 50081-2<br>EN/IEC 50082-2                 |
| stupeň krytí IP                               | IP65 podle EN/IEC 60529                          |
| teplota okolního vzduchu pro provoz           | -10...70 °C                                      |
| teplota okolí pro uskladnění                  | -40...85 °C                                      |
| odolnost proti vibracím                       | 5 gn (f = 10...150 Hz) vyhovuje EN/IEC 60068-2-6 |
| odolnost proti otřesům                        | 30 gn pro 6 ms vyhovuje EN/IEC 60068-2-27        |
| třída ochrany před úrazem elektrickým proudem | Třída II podle IEC 60536                         |

### Contractual warranty

|               |           |
|---------------|-----------|
| Záruční lhůta | 18 měsíců |
|---------------|-----------|

### Electromechanical and Electronic Totalizing Counters

#### Dimensions, Flush-Mounting

| Counters Dimensions                                                                                                                                    | Flush-Mounting                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>XBKT50000U••M, XBKT70000U••M</b>                                                                                                                    |                                                                                                                 |
| <p>mm<br/>in.</p> <p>Side view dimensions: 64.2, 2.53, 75, 2.95, 31, 1.22, 41.5, 1.63.</p> <p>Front view dimensions: 38.5, 1.52, 27, 1.06.</p>         | <p>mm<br/>in.</p> <p>Flush-mounting view dimensions: 38.5, 1.52, 27, 1.06.</p>                                  |
| <b>XBKT60000U00M</b>                                                                                                                                   |                                                                                                                 |
| <p>mm<br/>in.</p> <p>Side view dimensions: 33.7, 1.33, 42.3, 1.67, 20, 0.79, 30, 1.18.</p> <p>Front view dimensions: 27, 1.06, 14.2, 0.56.</p>         | <p>mm<br/>in.</p> <p>Flush-mounting view dimensions: 27, 1.06, 14.2, 0.56.</p>                                  |
| <b>XBKT60000U1•M</b>                                                                                                                                   |                                                                                                                 |
| <p>mm<br/>in.</p> <p>Side view dimensions: 88, 3.47, 101.5, 3.99, 38, 1.5, 50, 1.97, 60, 2.36.</p> <p>Front view dimensions: 55, 2.17, 29.5, 1.16.</p> | <p>mm<br/>in.</p> <p>Flush-mounting view dimensions: 55, 2.17, 29.5, 1.16. Mounting holes: 2xØ4.3, 2xØ2.17.</p> |
| <b>XBKT80000U00M</b>                                                                                                                                   |                                                                                                                 |
| <p>mm<br/>in.</p> <p>Side view dimensions: 88, 3.47, 94, 3.7, 38, 1.5, 50, 1.97, 60, 2.36.</p> <p>Front view dimensions: 55, 2.17, 29.5, 1.16.</p>     | <p>mm<br/>in.</p> <p>Flush-mounting view dimensions: 55, 2.17, 29.5, 1.16. Mounting holes: 2xØ4.3, 2xØ2.17.</p> |
| <b>XBKT81030U33E</b>                                                                                                                                   |                                                                                                                 |
| <p>mm<br/>in.</p> <p>Side view dimensions: 32, 1.26, 40, 1.58, 24, 0.95, 48, 1.89.</p> <p>Front view dimensions: 45, 1.77, 22, 0.87.</p>               | <p>mm<br/>in.</p> <p>Flush-mounting view dimensions: 45, 1.77, 22, 0.87.</p>                                    |
| e: panel thickness, 1 mm < e < 2.5 mm / 0.039 in. < e < 0.098                                                                                          |                                                                                                                 |