

XACB122

nevybavený závěsný ovládač XAC-B - 12 otvorů ve 2 sloupcích



Hlavní parametry

Řada výrobků	Harmony XAC
Typ produktu nebo součásti	Závěsný ovládač
Označení přístroje	XACB

Doplňěk

Typ ovladače	Dvojitě izolovaný
Materiál rozvaděče	Polyester vyztužený sklem
Typ rozvaděče	Prázdná skříň
Počet výřezů	Nevrtaný
Barva ovladače	Žlutá
Kabelová průchodka	Pryžový návlek s odstupňovaným vstupem
Standardy	EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 č. 14
Certifikace výrobku	CSA typ 4
Stupeň ochrany	TH
Teplota okolního vzduchu pro provoz	-25...70 °C
Teplota okolí pro uskladnění	-40...70 °C
Odolnost proti vibracím	15 gn 10...500 Hz IEC 60068-2-6
Odolnost proti otřesům	100 gn IEC 60068-2-27
Kategorie přepětí	Třída II IEC 61140
Stupeň krytí IP	IP65 IEC 60529
Stupeň ochrany IK	IK08 EN 50102
Mechanická životnost	1000000 cykly

Životní prostředí

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------