



Hlavní parametry

Řada	ClimaSys
Označení výrobku	CU
Typ produktu nebo součásti	Chladicí jednotka
Montážní poloha	Střeška skříně
Typ instalace	Vnitřní
Použití výrobku	Pro skříň
Montáž	Šrouby
Vstupní napětí	460 V 60 Hz
Počet fází v síti	3 fáz.
Chladicí výkon	13140 Btu/h 60 Hz L35-L35 9790 Btu/h 60 Hz L35-L50

Doplňěk

Výška	496 mm
Šířka	797 mm
Hloubka	492 mm
[In] jmenovitý proud	3,6 A
Nárazový proud	17 A
Příkon ve W	1790 W při 60 Hz, L35-L35 2010 W při 60 Hz, L35-L50
Koef. energetické účinnosti	2,2
Typ ovládání	Elektronický kontrolér
Nastavení rozsahu teplot	20...45 °C
Teplota okolního vzduchu pro provoz	20...45 °C, mimo skříň 45 °C, maximum 20...45 °C, uvnitř skříně
Úroveň hluku	75 dB
Tlak	25 bar
Proudění vzduchu	Externí obvod : 3410 m3/h při 60 Hz Vnitřní obvod : 1450 m3/h při 60 Hz
Hmotnost přístroje	86 kg
Typ chladicího plynu	R134a (1,6 kg)
Typ filtru ventilátoru	Volitelně externí obvodový filtr
Typ ochrany	Tepelná ochrana : T 6 A Zkratová ochrana :
Materiál	Ocel
Barva	Šedá RAL 7035

Životní prostředí

certifikace výrobku	UL
standards	DIN 3168
stupeň krytí IP	IP54 na vnitřní obvod podle IEC 60529 IP34 na vnější obvod podle IEC 60529

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
RoHS	Compliant - since 0940 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------