

NSYCU800UL

ClimaSys vnitřní chladicí jednotka na boku skříně -
820W @ 230 V



Hlavní parametry

Řada	ClimaSys
Označení výrobku	CU
Typ produktu nebo součásti	Chladicí jednotka
Montážní poloha	Boční
Typ instalace	Vnitřní
Použití výrobku	Pro skříně
Montáž	Šrouby
Vstupní napětí	230 V 50/60 Hz
Počet fází v síti	1 fáz.
Chladicí výkon	2800 Btu/h 50/60 Hz L35-L35 2320 Btu/h 50/60 Hz L35-L50

Doplňek

Výška	783 mm
Šířka	348 mm
Hloubka	215 mm
[In] jmenovitý proud	2,6 A
Nárazový proud	10,8 A
Příkon ve W	440 W při 50/60 Hz, L35-L35 490 W při 50/60 Hz, L35-L50
Koef. energetické účinnosti	1.9
Typ ovládání	Elektronický kontrolér
Nastavení rozsahu teplot	20...50 °C
Teplota okolního vzduchu pro provoz	50 °C, maximum 20...46 °C, uvnitř skříně 20...50 °C, mimo skříně
Úroveň hluku	65 dB
Tlak	25 bar
Proudění vzduchu	Vnitřní obvod : 330 m3/h při 50/60 Hz Externí obvod : 570 m3/h při 50/60 Hz
Hmotnost přístroje	27 kg
Typ chladicího plynu	R134a (0,23 kg)
Typ filtru ventilátoru	Volitelně externí obvodový filtr
Typ ochrany	Tepelná ochrana : T 6 A Zkratová ochrana :
Materiál	Ocel
Barva	Šedá RAL 7035

Životní prostředí

certifikace výrobku	UL
standards	DIN 3168
stupeň krytí IP	IP34 na vnější obvod podle IEC 60529 IP55 na vnitřní obvod podle IEC 60529

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 1422 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------