

NSYCU8K3P4

ClimaSys vnitřní chladicí jednotka na boku skříně -
7600W @ 400 V



Hlavní parametry

Řada	ClimaSys
Označení výrobku	CU
Typ produktu nebo součásti	Chladicí jednotka
Montážní poloha	Boční
Typ instalace	Vnitřní
Použití výrobku	Pro skříně
Montáž	Šrouby
Vstupní napětí	400 V 50 Hz
Počet fází v síti	3 fáz.
Chladicí výkon	7600 W 50 Hz L35-L35 5700 W 50 Hz L35-L50

Doplňek

Výška	2000 mm
Šířka	800 mm
Hloubka	380 mm
[In] jmenovitý proud	7,2 A
Nárazový proud	43,8 A
Příkon ve W	3530 W při 50 Hz, L35-L35 4270 W při 50 Hz, L35-L50
Koef. energetické účinnosti	2,2
Typ ovládání	Elektronický kontrolér
Nastavení rozsahu teplot	20...50 °C
Teplota okolního vzduchu pro provoz	50 °C, maximum 20...46 °C, uvnitř skříně 20...50 °C, mimo skříně
Úroveň hluku	72 dB vyhovuje EN/ISO 3746
Tlak	27 bar
Proudění vzduchu	Externí obvod : 2900 m3/h při 50 Hz Vnitřní obvod : 2900 m3/h při 50 Hz
Hmotnost přístroje	160 kg
Typ chladicího plynu	R134a (2,8 kg)
Typ filtru ventilátoru	Volitelně externí obvodový filtr
Typ ochrany	Tepelná ochrana : T 10 A Zkratová ochrana :
Materiál	Ocel
Barva	Šedá RAL 7035

Životní prostředí

certifikace výrobku	CE
směrnice	2004/108/EC - elektromagnetická kompatibilita 2006/42/EC - stroje a zařízení 2006/95/EC - směrnice pro nízké napětí
standarty	EN 60204-1 EN/ISO 12100 EN 60335-1 EN 378 EN 60335-2-40
stupeň krytí IP	IP54 na vnitřní obvod podle IEC 60529 IP34 na vnější obvod podle IEC 60529

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
RoHS	Compliant - since 0940 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------