


## NSYCUS1K5UL

ClimaSys - klimatizace SLIM 1500W, boční montáž,  
230V, UL



### Hlavní parametry

|                            |                                                            |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|
| Řada                       | ClimaSys                                                   |
| Označení výrobku           | CU                                                         |
| Typ produktu nebo součásti | Tenký blok chladicí jednotky                               |
| Montážní poloha            | Dveře rozváděče                                            |
| Typ instalace              | Vnitřní                                                    |
| Použití výrobku            | Pro skříň                                                  |
| Montáž                     | Šrouby                                                     |
| Vstupní napětí             | 230 V 50/60 Hz                                             |
| Počet fází v síti          | 1 fáz.                                                     |
| Chladicí výkon             | 5118 Btu/h 50/60 Hz L35-L35<br>3924 Btu/h 50/60 Hz L35-L50 |

### Doplňek

|                                     |                                                                                |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Výška                               | 1696 mm                                                                        |
| Šířka                               | 495 mm                                                                         |
| Hloubka                             | 195 mm                                                                         |
| [In] jmenovitý proud                | 5,7 A                                                                          |
| Nárazový proud                      | 18 A                                                                           |
| Příkon ve W                         | 970 W při 50/60 Hz, L35-L50<br>840 W při 50/60 Hz, L35-L35                     |
| Koef. energetické účinnosti         | 1.8                                                                            |
| Typ ovládání                        | Elektronický kontrolér                                                         |
| Nastavení rozsahu teplot            | 20...50 °C                                                                     |
| Teplota okolního vzduchu pro provoz | 50 °C, maximum<br>20...46 °C, uvnitř skříně<br>20...50 °C, mimo skříně         |
| Úroveň hluku                        | 66 dB vyhovuje EN/ISO 3746                                                     |
| Tlak                                | 28 bar                                                                         |
| Proudění vzduchu                    | Externí obvod : 860 m3/h při 50/60 Hz<br>Vnitřní obvod : 860 m3/h při 50/60 Hz |
| Hmotnost přístroje                  | 55 kg                                                                          |
| Typ chladicího plynu                | R134a (0,46 kg)                                                                |
| Typ filtru ventilátoru              | Volitelně externí obvodový filtr                                               |
| Typ ochrany                         | Tepelná ochrana : T 10 A<br>Zkratová ochrana :                                 |
| Materiál                            | Ocel                                                                           |
| Barva                               | Šedá RAL 7035                                                                  |

### Životní prostředí

|                     |                                                                               |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| certifikace výrobku | UL                                                                            |
| stupeň krytí IP     | IP34 na vnější obvod podle IEC 60529<br>IP55 na vnitřní obvod podle IEC 60529 |

### Nabídka udržitelnosti

|                         |                                                                       |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| udržitelný stav nabídky | Výrobek není Green Premium                                            |
| RoHS                    | Compliant - since 1446 - Schneider Electric declaration of conformity |
| REACH                   | Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou                              |

Contractual warranty

|               |           |
|---------------|-----------|
| Záruční lhůta | 18 měsíců |
|---------------|-----------|