

NSYCUX2KR

ClimaSys vnitřní chladicí jednotka na střeše skříně -
2050W @ 230 V



Hlavní parametry

Řada	ClimaSys
Označení výrobku	CU
Typ produktu nebo součásti	Chladicí jednotka
Montážní poloha	Střeška skříně
Typ instalace	Vnitřní
Použití výrobku	Pro skříň
Montáž	Šrouby
Vstupní napětí	230 V 50/60 Hz
Počet fází v síti	1 fáz.
Chladicí výkon	2050 W 50/60 Hz L35-L35 1560 W 50/60 Hz L35-L50

Doplňek

Výška	415 mm
Šířka	567 mm
Hloubka	401 mm
[In] jmenovitý proud	6 A
Nárazový proud	24 A
Příkon ve W	1150 W při 50/60 Hz, L35-L35 1250 W při 50/60 Hz, L35-L50
Koef. energetické účinnosti	1.8
Typ ovládání	Elektronický kontrolér
Nastavení rozsahu teplot	20...55 °C při 50 Hz 20...50 °C při 60 Hz
Teplota okolního vzduchu pro provoz	20...46 °C, uvnitř skříně 55 °C, maximum 20...55 °C při 50 Hz, mimo skříň 20...50 °C při 60 Hz, mimo skříň
Úroveň hluku	65 dB vyhovuje EN/ISO 3746
Tlak	25 bar
Proudění vzduchu	Externí obvod : 1820 m3/h při 50/60 Hz Vnitřní obvod : 1050 m3/h při 50/60 Hz
Hmotnost přístroje	50 kg
Typ chladicího plynu	R134a (0,55 kg)
Typ filtru ventilátoru	Volitelně externí obvodový filtr
Typ ochrany	Tepelná ochrana : T 10 A Zkratová ochrana :
Materiál	Nerezová ocel
Barva	Šedá RAL 7035

Životní prostředí

certifikace výrobku	CE
směrnice	2004/108/EC - elektromagnetická kompatibilita 2006/42/EC - stroje a zařízení 2006/95/EC - směrnice pro nízké napětí
standards	EN 60204-1 EN/ISO 12100 EN 60335-1 EN 378 EN 60335-2-40
stupeň krytí IP	IP54 na vnitřní obvod podle IEC 60529

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
RoHS	Compliant - since 0940 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------