

NSYCUX3K3P4R

ClimaSys vnitřní chladicí jednotka na střeše skříně -
2900W @ 400 V



Hlavní parametry

Řada	ClimaSys
Označení výrobku	CU
Typ produktu nebo součásti	Chladicí jednotka
Montážní poloha	Střeška skříně
Typ instalace	Vnitřní
Použití výrobku	Pro skříně
Montáž	Šrouby
Vstupní napětí	400 V 50/60 Hz
Počet fází v síti	3 fáz.
Chladicí výkon	2900 W 50/60 Hz L35-L35 2250 W 50/60 Hz L35-L50

Doplňek

Výška	496 mm
Šířka	797 mm
Hloubka	492 mm
[In] jmenovitý proud	2,5 A
Nárazový proud	15,7 A
Příkon ve W	1210 W při 50/60 Hz, L35-L35 1450 W při 50/60 Hz, L35-L50
Koef. energetické účinnosti	2,4
Typ ovládání	Elektronický kontrolér
Nastavení rozsahu teplot	20...50 °C
Teplota okolního vzduchu pro provoz	50 °C, maximum 20...46 °C, uvnitř skříně 20...50 °C, mimo skříně
Úroveň hluku	75 dB vyhovuje EN/ISO 3746
Tlak	25 bar
Proudění vzduchu	Vnitřní obvod : 860 m3/h při 50/60 Hz Externí obvod : 3410 m3/h při 50/60 Hz
Hmotnost přístroje	83 kg
Typ chladicího plynu	R134a (1,2 kg)
Typ filtru ventilátoru	Volitelně externí obvodový filtr
Typ ochrany	Tepelná ochrana : T 6 A Zkratová ochrana :
Materiál	Nerezová ocel
Barva	Šedá RAL 7035

Životní prostředí

certifikace výrobku	CE
směrnice	2004/108/EC - elektromagnetická kompatibilita 2006/42/EC - stroje a zařízení 2006/95/EC - směrnice pro nízké napětí
standarty	EN 60204-1 EN/ISO 12100 EN 60335-1 EN 378 EN 60335-2-40
stupeň krytí IP	IP54 na vnitřní obvod podle IEC 60529 IP34 na vnější obvod podle IEC 60529

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
RoHS	Compliant - since 0940 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------