


NSYCUX3K3P4UL

ClimaSys vnitřní chladicí jednotka na boku skříně -
2900W @ 400 V



Hlavní parametry

Řada	ClimaSys
Označení výrobku	CU
Typ produktu nebo součásti	Chladicí jednotka
Montážní poloha	Boční
Typ instalace	Vnitřní
Použití výrobku	Pro skříně
Montáž	Šrouby
Vstupní napětí	460 V 60 Hz
Počet fází v síti	3 fáz.
Chladicí výkon	9900 Btu/h 60 Hz L35-L35 7680 Btu/h 60 Hz L35-L50

Doplňek

Výška	1270 mm
Šířka	500 mm
Hloubka	336 mm
[In] jmenovitý proud	2,6 A
Nárazový proud	14 A
Příkon ve W	1220 W při 60 Hz, L35-L35 1440 W při 60 Hz, L35-L50
Koef. energetické účinnosti	2,4
Typ ovládání	Elektronický kontrolér
Nastavení rozsahu teplot	20...45 °C
Teplota okolního vzduchu pro provoz	20...45 °C, mimo skříně 45 °C, maximum 20...45 °C, uvnitř skříně
Úroveň hluku	70 dB
Tlak	25 bar
Proudění vzduchu	Vnitřní obvod : 1450 m3/h při 60 Hz Externí obvod : 1450 m3/h při 60 Hz
Hmotnost přístroje	84 kg
Typ chladicího plynu	R134a (0,84 kg)
Typ filtru ventilátoru	Volitelně externí obvodový filtr
Typ ochrany	Tepelná ochrana : T 6 A Zkratová ochrana :
Materiál	Nerezová ocel
Barva	Šedá RAL 7035

Životní prostředí

certifikace výrobku	UL
standards	DIN 3168
stupeň krytí IP	IP34 na vnější obvod podle IEC 60529 IP55 na vnitřní obvod podle IEC 60529

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
RoHS	Compliant - since 0940 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------