



Hlavní parametry

Řada	Spacial
Typ produktu nebo součásti	Deska s kabel. průchodkou pro konektor
Příslušenství / náhradní díly	Příslušenství uspořádání kabeláže
Použití zařízení	Víceúčelové
Kompatibilní řada	Spacial Spacial SF vhodný rozvaděč Spacial Spacial CRN kompaktní rozvodnice Thalassa Thalassa PLM kompaktní rozvodnice Spacial Spacial S3CM ovládací rozvodnice Spacial Spacial SBM průmyslová skříňka Thalassa Thalassa PLA vhodný rozvaděč Spacial Spacial S3D kompaktní rozvodnice Thalassa Thalassa PHD vhodný rozvaděč Thalassa Thalassa PLS izolovaná mod. skříňka
Sestava zařízení	1 upevňovací prvek 1 deska
Počet kusů na sadu	Sada 1

Doplňek

Příslušenství / umístění samostatných dílů	Konektor
Montážní držák	Deska s kabel. průchodkou Tělo rozvaděče
Materiál	Polyamid
Upevnění	Upevňovacím prvkem
Počet kabelových průchodek	10
Počet kabelových průchodek	10
Výška	Skutečný : 14 mm
Šířka	Upevnění na střed : 130 mm Skutečný : 146 mm Výřez : 112 mm
Hloubka	Skutečný : 58 mm Výřez : 36 mm Upevňovací střed : 32 mm
Hmotnost přístroje	0,136 kg

Životní prostředí

stupeň krytí IP	IP54
-----------------	------

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Compliant - since 0950 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklaci výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnocení vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.