



Hlavní parametry

Řada	Spacial
Typ produktu nebo součásti	Rychlá vstupní deska
Příslušenství / náhradní díly	Příslušenství uspořádání kabeláže
Použití zařízení	Víceúčelové
Kompatibilní řada	Spacial Spacial CRN kompaktní rozvodnice Thalassa Thalassa PLM kompaktní rozvodnice Spacial Spacial S3HD compact enclosure Spacial Spacial S3CM ovládací rozvodnice Spacial Spacial SBM průmyslová skříňka Thalassa Thalassa PLA vhodný rozvaděč Spacial Spacial S3D kompaktní rozvodnice Thalassa Thalassa PHD vhodný rozvaděč Thalassa Thalassa PLS izolovaná mod. skříňka
Sestava zařízení	1 kruhová deska
Počet kusů na sadu	Sada 10

Doplňěk

Montážní držák	Deska s kabel. průchodkou Tělo rozvaděče
Materiál	Polyamid
Upevnění	Šrouby Nacvaknutím
Počet kabelových průchodek	13
Počet kabelových průchodek	1 x 6...10 mm 6 x 3...5,5 mm 6 x 3,6...6,5 mm
Výška	Skutečný : 34 mm
Vnější průměr kabelu	63,5 mm 71 mm
Hmotnost přístroje	0,7 kg

Životní prostředí

stupeň krytí IP	IP65
-----------------	------

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Compliant - since 0958 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklaci výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnocení vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz rizik, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.