



Hlavní parametry

Řada výrobků	Harmony XAC
Typ produktu nebo součásti	Závěsný ovladač
Označení přístroje	XACB

Doplňěk

Typ ovladače	Dvojitě izolovaný
Materiál rozvaděče	Polyester vyztužený sklem
Typ elektrického obvodu	Výkonový obvod
Typ rozvaděče	Zkompleťovaný, připravený k použití
Provedení ovladače	Řízení 1rychlostního motoru zvedáku
Složení ovladače	2 tlačítka
Typ ovládacího tlačítka	První tlačítko zvedat, pomalu Druhé tlačítko snížit, pomalu
Kompatibilita	XESB2011 pro reverzaci
Mechanické blokování	Bez mechanického blokování
Barva ovladače	Žlutá
Připojení - svorky	Šroubové svorky 1 x 2,5 mm ² s nebo bez kabelové koncovky Šroubové svorky 2 x 1,5 mm ² s nebo bez kabelové koncovky
Standardy	EN/IEC 60204-32 EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 č. 14
Certifikace výrobku	CSA 300 V typ 4
Stupeň ochrany	TH
Teplota okolního vzduchu pro provoz	-25...70 °C
Teplota okolí pro uskladnění	-40...70 °C
Odolnost proti vibracím	15 gn 10...500 Hz IEC 60068-2-6
Odolnost proti otřesům	100 gn IEC 60068-2-27
Kategorie přepětí	Třída II
Stupeň krytí IP	IP65 IEC 60529
Stupeň ochrany IK	IK08 EN 50102
Mechanická životnost	1000000 cykly
Kabelová průchodka	Pryžový návlak s odstupňovaným vstupem 10...22 mm
Označení kontaktu	A600 AC-15 240 V 3 A IEC 60947-5-1 dodatek A Q600 DC-13 250 V 0,27 A IEC 60947-5-1 dodatek A
[Ithe] jmenovitý tepelný proud	10 A
[Ui] jmenovité izolační napětí	500 V 3 IEC 60947-1
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	6 kV IEC 60947-1
Funkce kontaktu	Mžiková funkce
Odpor mezi vývody	<= 25 MΩ
Ovládací síla	7 N tlačítko
Zkratová ochrana	10 A ochrana pojistkou patronová gG
Jmen. prac. výkon (VA)	100 VA AC-15 1000000 cyklu 60 cyk/min 48 V 50/60 Hz 0.5 indukční 450 VA AC-15 1000000 cyklu 60 cyk/min 127 V 50/60 Hz 0.5 indukční 50 VA AC-15 1000000 cyklu 60 cyk/min 24 V 50/60 Hz 0.5 indukční 750 VA AC-15 1000000 cyklu 60 cyk/min 230 V 50/60 Hz 0.5 indukční

Jmen. prac. výkon (W)	140 W DC-13 1000000 cyklu 60 cyk/min 24 V 0.5 indukční IEC 60947-5-1 dodatek C 140 W DC-13 1000000 cyklu 60 cyk/min 48 V 0.5 indukční IEC 60947-5-1 dodatek C 95 W DC-13 1000000 cyklu 60 cyk/min 120 V 0.5 indukční IEC 60947-5-1 dodatek C
Popis svorek ISO č.1	(1-2-3-4)Z/V
Označení svorek	(11-12) V (13-14) Z
Hmotnost přístroje	0,85 kg


Životní prostředí

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------

Dimensions

Below drawing shows a product with 6 cut-outs. Select the number of cut-outs according to the product characteristics in order to get b, b1 and c dimensions.



(1) With mushroom head operator

Dimensions in mm


Number of cut-outs	2	4	6	8	12
b	409	499	589	679	679
b1	220	310	400	490	490
c	98	98	98	98	98
d	40	40	40	40	30

Dimensions in in.

Number of cut-outs	2	4	6	8	12
b	16.10	19.64	23.19	26.73	26.73
b1	8.66	12.20	15.75	19.29	19.29
c	3.86	3.86	3.86	3.86	3.86
d	1.57	1.57	1.57	1.57	1.18

Protective cable sleeves

mm
in.



(1) Internal Ø