

LV431533

chráničová spoušť Compact Vigi MH - 30..10000 mA
- 440..550 V - 3P



Hlavní parametry

Řada výrobků	NSX100...250
Řada	Compact
Typ produktu nebo součásti	Doplňěk Vigi
Použití zařízení	Zapojení
Kompatibilní řada	Compact - Compact NSX jistič
Popis pólů	3P
[In] jmenovitý proud	250 A
Typ chráničového modulu	MH
Třída proudového chrániče	Třída A
Nastavení citlivosti reziduálního zemního proudu	Nastavitelných 5 hodnot
[IΔn] nastavení citlivosti proud. chrániče	0,03...10 A
Nastavení časového zpoždění reziduálního zemního proudu	Nastavitelné 4 hodnoty
[Δt] nastavení časového zpoždění proud. chrániče	0 ms 150 ms 310 ms 60 ms

Doplňěk

Typ sítě	AC
Frekvence sítě	50/60 Hz
[Ue] jmenovité pracovní napětí	440...550 V AC 50/60 Hz podle IEC 60947-2
Proudový chránič	Ano
Maximální doba vypnutí	< 800 ms
Kategorie přepětí	Třída II

Životní prostředí

tř.ochrany před úrazem el. proudem	Třída II
standards	IEC 60947-2

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0818 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnocení vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.