



### Hlavní parametry

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Řada                          | TeSys               |
| Typ produktu nebo součásti    | Cívka stykače       |
| Popis pólů                    | 3P<br>4P            |
| Kompatibilní řada             | TeSys D LC1D stykač |
| Typ ovládacího obvodu         | AC                  |
| Typ cívky                     | AC 50/60 Hz         |
| [Uc] napětí ovládacího obvodu | 24 V AC 50/60 Hz    |

### Doplňěk

|                           |                                                      |
|---------------------------|------------------------------------------------------|
| Meze napětí ovl. obvodu   | 0,85...1,1 Uc při $\leq 55^{\circ}\text{C}$ 50/60 Hz |
| Spotřeba při přitahu (VA) | 70 VA                                                |
| Přidržený příkon ve VA    | 8 VA                                                 |
| Připojení - svorky        | Šroubové svorky                                      |

### Životní prostředí

#### Nabídka udržitelnosti

|                                         |                                                            |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| udržitelný stav nabídky                 | Výrobek Green Premium                                      |
| RoHS                                    | Vyhovuje - od 0702 - Prohlášení o shodě Schneider Electric |
| REACH                                   | Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou                   |
| dokument o ekologickém profilu          | Dostupný                                                   |
| instrukce o ukončení životnosti výrobku | Dostupný                                                   |