

6.2 ZÁSUVKOVÉ SKŘÍŇE A STAVENIŠTNÍ ROZVÁDĚČE V KRYTÍ IP54 - IP65

6.2 WIRED ENCLOSURES WITH IP65 SOCKETS



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10

Obj. č.	Zásuvky	Chránič	Jističe
v1112	1x 400 V / 32 A / 5p 1x 400 V / 16 A / 5p 4x 230 V / 16 A / 3p	Pouze vydrátovaná	
v1114	1x 400 V / 32 A / 5p 1x 400 V / 16 A / 5p 4x 230 V / 16 A / 3p	-	1x PL7 B32/3 1x PL7 B16/3 2x PL7 B16/1
v1114-6kA	1x 400 V / 32 A / 5p 1x 400 V / 16 A / 5p 4x 230 V / 16 A / 3p	-	1x PL6 B32/3 1x PL6 B16/3 2x PL6 B16/1
EKO v1116	1x 400 V / 32 A / 5p 1x 400 V / 16 A / 5p 4x 230 V / 16 A / 3p	1x PF7 40/4/003	1x PL7 B16/3 2x PL7 B16/1
EKO v1116-6kA	1x 400 V / 32 A / 5p 1x 400 V / 16 A / 5p 4x 230 V / 16 A / 3p	1x PF6 40/4/003	1x PL6 B16/3 2x PL6 B16/1



Rozměry (mm)	
Výška	330
Šířka	215
Hloubka	155

Použité pouzdro: 3958
Počet modulů: 9
Stupeň krytí: IP54
Normy: EN 62208, IEC 61439-3

EKO

- Zásuvková skříň je určena jen pro malé proudové odběry
- Zásuvková skříň není vhodná do průmyslu
- 400 V zásuvky mají společný jistič



Obj. č.	Zásuvky	Chránič	Jističe
TOP v625	1x 400 V / 32 A / 5p 1x 400 V / 16 A / 5p 4x 230 V / 16 A / 3p	1x PF7 40/4/003	1x PL7 B32/3 1x PL7 B16/3 2x PL7 B16/1
v625-6kA	1x 400 V / 32 A / 5p 1x 400 V / 16 A / 5p 4x 230 V / 16 A / 3p	1x PF6 40/4/003	1x PL6 B32/3 1x PL6 B16/3 2x PL6 B16/1



Rozměry (mm)	
Výška	500
Šířka	330
Hloubka	155

Použité pouzdro: 3952
Počet modulů: 16
Stupeň krytí: IP54
Normy: EN 62208, IEC 61439-3

Obj. č.	Zásuvky	Chránič	Jističe
v6256	1x 400 V / 32 A / 5p 1x 400 V / 16 A / 5p 4x 230 V / 16 A / 3p	1x PF7 40/4/003	1x PL7 B32/3 1x PL7 B16/3 2x PL7 B16/1
v6256-6kA	1x 400 V / 32 A / 5p 1x 400 V / 16 A / 5p 4x 230 V / 16 A / 3p	1x PF6 40/4/003	1x PL6 B32/3 1x PL6 B16/3 2x PL6 B16/1



Rozměry (mm)	
Výška	500
Šířka	330
Hloubka	155

Použité pouzdro: 3952
Počet modulů: 16
Stupeň krytí: IP65
Normy: EN 62208, IEC 61439-3

Obj. č.	Zásuvky	Chránič	Jističe
v3025	1x 400 V / 32 A / 5p 1x 400 V / 16 A / 5p 6x 230 V / 16 A / 3p	1x PF7 40/4/003	1x PL7 B32/3 1x PL7 B16/3 3x PL7 B16/1
v3025-6kA	1x 400 V / 32 A / 5p 1x 400 V / 16 A / 5p 6x 230 V / 16 A / 3p	1x PF6 40/4/003	1x PL6 B32/3 1x PL6 B16/3 3x PL6 B16/1



Rozměry (mm)	
Výška	500
Šířka	330
Hloubka	155

Použité pouzdro: 3952
Počet modulů: 16
Stupeň krytí: IP54
Normy: EN 62208, IEC 61439-3