

Zásuvkové skříně v pouzdře AcquaCOMBI | AcquaCOMBI Cabled industrial boxes

Obj. č.	Zásuvky	Chránič	Jističe
v400	2x 400 V / 16 A / 5p 2x 230 V / 16 A / 3p	Pouze vydrátovaná	
v405	2x 400 V / 16 A / 5p 2x 230 V / 16 A / 3p	-	2x PL7 B16/3 2x PL7 B16/1
v405-6kA	2x 400 V / 16 A / 5p 2x 230 V / 16 A / 3p	-	2x PL6 B16/3 2x PL6 B16/1
v4051	2x 400 V / 16 A / 5p 2x 230 V / 16 A / 3p	-	1x PL7 B16/3 1x PL7 B16/1
v4051-6kA	2x 400 V / 16 A / 5p 2x 230 V / 16 A / 3p	-	1x PL6 B16/3 1x PL6 B16/1
v410	2x 400 V / 16 A / 5p 2x 230 V / 16 A / 3p	1x PF7 40/4/003	1x PL7 B16/3 2x PL7 B16/1
v410-6kA	2x 400 V / 16 A / 5p 2x 230 V / 16 A / 3p	1x PF6 40/4/003	1x PL6 B16/3 2x PL6 B16/1



Rozměry (mm)	
Výška	330
Šířka	215
Hloubka	155

Použité pouzdro: 3958

Počet modulů: 9

Stupeň krytí: IP54

Normy: EN 62208, IEC 61439-3

Obj. č.	Zásuvky	Chránič	Jističe
v4106	2x 400 V / 16 A / 5p 2x 230 V / 16 A / 3p	1x PF7 40/4/003	1x PL7 B16/3 2x PL7 B16/1
v4106-6kA	2x 400 V / 16 A / 5p 2x 230 V / 16 A / 3p	1x PF6 40/4/003	1x PL6 B16/3 2x PL6 B16/1



Rozměry (mm)	
Výška	330
Šířka	215
Hloubka	155

Použité pouzdro: 3958

Počet modulů: 9

Stupeň krytí: IP65

Normy: EN 62208, IEC 61439-3

Obj. č.	Zásuvky	Chránič	Jističe
v262	2x 400 V / 16 A / 5p 2x 230 V / 16 A / 3p	Pouze vydrátovaná	
v264	2x 400 V / 16 A / 5p 2x 230 V / 16 A / 3p	-	1x PL7 B16/3 2x PL7 B16/1
v264-6kA	2x 400 V / 16 A / 5p 2x 230 V / 16 A / 3p	-	1x PL6 B16/3 2x PL6 B16/1



Rozměry (mm)	
Výška	490
Šířka	125
Hloubka	107

Použité pouzdro: 3950

Počet modulů: 6

Stupeň krytí: IP54

Normy: EN 62208, IEC 61439-3

Obj. č.	Zásuvky	Chránič	Jističe
v599	2x 400 V / 16 A / 5p 2x 230 V / 16 A / 3p	1x PF7 40/4/003	2x PL7 B16/3 2x PL7 B16/1
v599-6kA	2x 400 V / 16 A / 5p 2x 230 V / 16 A / 3p	1x PF6 40/4/003	2x PL6 B16/3 2x PL6 B16/1



Rozměry (mm)	
Výška	330
Šířka	330
Hloubka	155

Použité pouzdro: 3974

Počet modulů: 16

Stupeň krytí: IP54

Normy: EN 62208, IEC 61439-3