

ZALÉVACÍ DVOUSLOŽKOVÉ GELY A JEDNOSLOŽKOVÉ GELY



Dvousložkový zalévací gel - MPGEL

Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Objem	Dielektrická pevnost	Doba tuhnutí	Barva	Bal./ks
	1000553	MPGEL - 170	Sáček (0,17 litru)	25,5 kV/mm	12 min.	Transparentní modrá	1
	1000554	MPGEL - 240	Sáček (0,24 litru)	25,5 kV/mm	12 min.	Transparentní modrá	1
	1000555	MPGEL - 420	Sáček (0,42 litru)	25,5 kV/mm	12 min.	Transparentní modrá	1
	1000556	MPGEL - 600	Sáček (0,6 litru)	25,5 kV/mm	12 min.	Transparentní modrá	1
TOP	1000551	MPGEL - 100	1 litr (2x láhev 0,5l)	25,5 kV/mm	12 min.	Transparentní modrá	1
	1000560	MPGEL - 50	0,5 litru (2x láhev 0,25l)	25,5 kV/mm	12 min.	Transparentní modrá	1
	1000552	MPGEL - 1000	10 litrů (2x kanystr 5l)	25,5 kV/mm	12 min.	Transparentní modrá	1

TIP MPgel je průhledný gel, zalitý spoj je dobře viditelný. Široký výběr balení (od 0,17 l do 10 l). Gel po vytuhnutí zůstává elastický po celou dobu životnosti.

Dvousložkový zalévací gel v jedné lahvi - MPone

Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Objem	Dielektrická pevnost	Doba tuhnutí	Barva	Bal./ks
	1000561	MPone 300	Láhev (0,3 litru)	25,5 kV/mm	8 min.	Transparentní modrá	1
	1000562	MPone 600	Láhev (0,6 litru)	25,5 kV/mm	8 min.	Transparentní modrá	1
	1000563	MPone 900	Láhev (0,9 litru)	25,5 kV/mm	8 min.	Transparentní modrá	1

Dvousložkový zalévací gel - CRYSTALGEL

Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Objem	Dielektrická pevnost	Doba tuhnutí	Barva	Bal./ks
	1000558	Crystalgel MP 2200	2 litry (2x láhev 1l)	24,5 kV/mm	25 min.	Transparentní (zcela čirý gel)	1

TIP Crystalgel je zcela čirý gel, zalitý spoj je dobře viditelný. Crystalgel je vhodný pro zalití plošných spojů. Gel po vytuhnutí zůstává elastický po celou dobu životnosti.

Dvousložkový zalévací gel - REPLAYGEL

Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Objem	Dielektrická pevnost	Doba tuhnutí	Barva	Bal./ks
	1000559	REPLAYGEL MP 3100	1 litr (2x láhev 0,5l)	24 kV/mm	25 min.	Transparentní	1

TIP Replaygel je průhledný, po vytuhnutí je lehce rozebíratelný s možností opakovaného použití.

MPGEL

- Krátká doba síťování (spojení dvou složek)
- Vynikající elektrická izolace
- Nízká viskozita (snadno se roztéká a tím zaručí rychlé a bezpečné vyplnění krabic a meziprostor)
- Rozebíratelný
- Bez data expirace



MPone

- Jednoduché použití
- Absolutně přesné míchání předem stanoveného množství
- Jedna láhev, žádné odměrky
- Ekologický obal



CRYSTALGEL

- Zcela čirý gel (spoj je dobře viditelný)
- Vynikající elektrická izolace
- Nízká viskozita (snadno se roztéká a tím zaručí rychlé a bezpečné vyplnění krabic a meziprostor)
- Rozebíratelný
- Bez data expirace

REPLAYGEL

- Vynikající elektrická izolace
- Rozebíratelný
- Opakovatelně použitelný
- Bez data expirace
- Vytuhne do pružného "rosolu"

Rozváděčové prvky

Elektroinstalační materiál

Montážní materiál

Komponenty pro svítidla

Spínací a měřicí technika

Ventilační technika

E-mobilita



ELEMAN spol. s r.o.
+420 739 201 336
info@eleman.cz
www.eleman.cz