



Hlavní parametry

Řada	Altira
Typ produktu nebo součásti	Datová zásuvka
Úprava zařízení	Mechanismus s upev. rámečkem
Typ stínění kabelu	UTP
Kategorie	RJ45 - 4 contacts - category 6
Barva centrální desky	Polárně bílá (RAL 9003)
Dodatečné informace	Držák štítku s popiskou Zasouvací clonka

Doplňek

Kompatibilní řada	OptiLine 45 OptiLine 70 s adaptérem Altira
Typ komunikačního rozhraní	PoE+ (Napájení přes Ethernet)
Počet modulů	2 moduly
Použití výrobku	Altira pevný rám Podlahová krabice Propojovací oddíl
Kompatibilita	Actassi s-one
Počet konektorů	2
Uspořádání vodičů	Nestíněná kroucená dvoulinka
Připojení - svorky	Samoodizolovávající svorky
Označení	Barevné kódování
Směr instalace	Přímá
Montáž zařízení	Zapuštěná
Upevnění	Zacvaknutím By clips for shield :
Povrchová úprava	Neupravená
Výška	45 mm
Šířka	45 mm
Hloubka	45 mm

Životní prostředí

stupeň krytí IP	IP20
stupeň ochrany IK	IK02
popis prostředí	Aceton Alkohol Čpavek Bělidlo Tekuté mýdlo Olej Benzín Odolný UV Kapalina na čištění oken Peroxid vodíku (H2O2)
zdraví a otázky životního prostředí	Bez halogenidů
certifikace výrobku	EC ověřeno podle VDIB177x6Uyy pro konektor
standards	Vyhovuje RoHS EN 60529 EN 62262 ISO/IEC 11801 2.2 vydání : 2011 IEC 60603-7-4 : 2010

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnocení vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Compliant - since 1209 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklací výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------