



Hlavní parametry

Řada	TeSys
Označení výrobku	TeSys VARIO
Označení přístroje	VVE
Typ produktu nebo součásti	Odpínač nouzového zastavení
Úroveň výkonu	Vysoký výkon
Popis pólů	3P
Složení a typ kontaktů	3 Z
Typ sítě	AC DC
Typ ovládání	Otočná rukojet'
Montáž otočné rukojeti	Přímá
Barva rukojeti	Červená
Barva čelního štítku rukojeti	Žlutá
Vhodný pro bezpečné odpojení	ANO

Doplňěk

Uzamykatelná otočná rukojet'	1 visací zámek 4...6 mm
Označení	0 - 1
Montážní držák	Spínač montáž na symetrická lišta Spínač montáž na deska
Upevnění	Příchytkami pro spínač Šrouby pro spínač
[Ue] jmenovité pracovní napětí	690 V AC 50/60 Hz
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	8 kV
[Ith] jmenovitý tepelný proud	80 A
[Ithe] jmenovitý tepelný proud	63 A
[Ie] jmenovitý pracovní proud	57 A (AC-23) při 400 V
Jmen. prac. výkon (W)	15 kW při 230...240 V (AC-3) 22 kW při 400...415 V (AC-3) 30 kW při 500 V (AC-3) 30 kW při 690 V (AC-23A) 37 kW při 500 V (AC-23A) 18,5 kW při 690 V (AC-3) 18,5 kW při 230...240 V (AC-23A) 30 kW při 400...415 V (AC-23A)
Třída přerušovaného zatížení	30
Spínací schopnost	800 A při 400 V (AC-21A) 800 A při 400 V (AC-22A) 800 A při 400 V (AC-23A)
[Icm] jmenovitá zkratová zapínací schopnost	2,1 kA při 400 V při Ipeak
[Icw] jmenovitý krátkodobý výdržný proud	960 A při 400 V během 1 s
Jmenovitý podmíněný zkratový proud	10 kA při 400 V - přidružená pojistka 80 A aM 10 kA při 400 V - přidružená pojistka 80 A gG
Vypínací schopnost	640 A při 400 V AC-21A 640 A při 400 V AC-22A 640 A při 400 V AC-23A
Sestava zařízení	Rukojet' Spínač
Mechanická životnost	30000 cykly
Elektrická životnost	30000 cyklu DC-1...5

30000 cyklu AC-21

Připojení - svorky	Výkonový obvod : šroubové svorky kabel 16 mm ² - tuhost kabelu: ohebný - s kabelovou koncovkou Výkonový obvod : šroubové svorky kabel 25 mm ² - tuhost kabelu: pevný
Krouticí moment	Výkonový obvod : 4 N.m - na šroubové svorky
Rozměry (půdorys) základny	45 x 45 mm
Výška	83 mm
Šířka	60 mm
Hloubka	110 mm
Hmotnost přístroje	0,53 kg

Životní prostředí

standards	IEC 60947-3
certifikace výrobku	CSA GL UL
použití ochrany	TC
stupeň krytí IP	IP65 IP65 podle IEC 60529
mechanická robustnost	Vibrace 10...150 Hz 1 Gn IEC 60068-2-6 Rázy 11 ms 30 Gn IEC 60068-2-27
teplota okolního vzduchu pro provoz	-20...50 °C
požární odolnost	960 °C podle IEC 60695-2-1

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0733 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklací výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------