

VZN14

TeSys Mini-Vario - uzemňovací modul 20 A - pro VN
- 12 - VN - 20



Hlavní parametry

Řada	TeSys
Označení přístroje	VZN
Typ produktu nebo součásti	Další uzemňovací blok
Úroveň výkonu	Standardní výkon
Kompatibilita	VN12 VN20
Typ sítě	AC DC
Frekvence sítě	50/60 Hz
Montážní poloha	Vpravo

Doplněk

Kompatibilní řada	TeSys ,TeSys VARIO ,VCFN ,switch disconnector
[Ue] jmenovité pracovní napětí	690 V AC 50/60 Hz
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	6 kV
[Ith] jmenovitý tepelný proud	20 A
Mechanická životnost	50000 cykly
Elektrická životnost	50000 cyklu AC-21 30000 cyklu DC-11
Připojení - svorky	Šroubové svorky
Výška	45,5 mm
Šířka	12 mm
Hloubka	39 mm
Hmotnost přístroje	0,016 kg

Životní prostředí

standards	IEC 60947-3
certifikace výrobku	CSA GL UL
použití ochrany	TC
stupeň krytí IP	IP20 podle IEC 60529
mechanická robustnost	Vibrace 10...150 Hz 5 Gn IEC 60068-2-6 Rázy 11 ms 15 gn IEC 60068-2-27
teplota okolního vzduchu pro provoz	-20...50 °C
požární odolnost	960 °C podle IEC 60695-2-1

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------