



## Hlavní parametry

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Řada                       | TeSys                |
| Typ produktu nebo součásti | Pojistkový odpojovač |
| Označení přístroje         | LA8D                 |
| Popis pólů                 | 1P                   |

## Doplňěk

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Montážní držák                 | Lišta  |
| Poloha montáže                 | Svislá +/- 23°   |
| Typ ovládání                   | Páčka  |
| [Ue] jmenovité pracovní napětí | 600 V  |
| [Ie] jmenovitý pracovní proud  | 30 A   |
| Místní signalizace             | Indikace přepálení pojistky  |
| Velikost pojistky              | 10 x 38 mm   |
| Typ pojistky                   | AM<br>GG   |
| Jmenovitý proud pojistky       | 30 A aM<br>30 A gG   |
| Připojení - svorky             | 2 solid cable(s) 1...6 mm <sup>2</sup> on screw clamp terminals<br>2 flexible cable(s) 1...6 mm <sup>2</sup> without cable end on screw clamp terminals<br>2 flexible cable(s) 1...4 mm <sup>2</sup> with cable end on screw clamp terminals |
| Kroutící moment                | 1.7 N.m on screw clamp terminals   |

## Životní prostředí

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| standards                           | IEC 60947-1<br>IEC 60947-2<br>IEC 60947-4-1 |
| certifikace výrobku                 | BV  |
| použití ochrany                     | TH  |
| teplota okolního vzduchu pro provoz | -50...70 °C operation                       |
| výška                               | 89 mm                                       |
| šířka                               | 45 mm                                       |
| hloubka                             | 68,3 mm                                     |

## Nabídka udržitelnosti

|                         |   |
|-------------------------|---|
| udržitelný stav nabídky | Výrobek není Green Premium  |
| RoHS                    | Compliant - since 1619 - Schneider Electric declaration of conformity |
| REACH                   | Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou                              |

## Contractual warranty

|               |           |
|---------------|-----------|
| Záruční lhůta | 18 měsíců |
|---------------|-----------|