



Hlavní parametry

Řada výrobků	ISFT100N ISFT160
Řada	Fupact
Typ produktu nebo součásti	Pomocný kontakt
Použití zařízení	Připojení
Kompatibilní řada	Fupact - Fupact ISFT pojistkový odpínač
Umístění signalizačních kontaktů	1 V/Z

Doplňěk

Typ pomocných kontaktů	Standardní
Montáž	Na horní stranu
[Ith] jmenovitý tepelný proud	2 A
[Ie] jmenovitý pracovní proud	AC-12 : 6 A AC 50/60 Hz 110 V AC-12 : 6 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC-12 : 6 A AC 50/60 Hz 24 V AC-12 : 6 A AC 50/60 Hz 48 V DC-12 : 0,5 A DC 110 V DC-12 : 1 A DC 48 V DC-12 : 0,25 A DC 220/240 V DC-12 : 3 A DC 24 V
Minimální zátěž	100 mA při 24 V

Životní prostředí

Nabídka udržitelosti

udržitelý stav nabídky	Výrobek není Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0627 - Schneider Electric prohlášení o shodě
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------