



Hlavní parametry

Řada	Acti 9
Označení výrobku	Acti 9 RCCB-ID
Typ produktu nebo součásti	Proudový chránič (RCCB)
Označení přístroje	RCCB-ID
Popis pólů	4P
Umístění nulového vodiče	Vlevo
[In] jmenovitý proud	40 A
Typ sítě	AC
Citlivost chrániče	30 mA
Doba zpoždění spouště proud. chrániče	Mžiková
Třída proudového chrániče	Typ B
Jmenovitá vypínací a zapínací schopnost	Im 500 A podle IEC 61008
Jmenovitý podmíněný zkratový proud	I _{nc} 10 kA 40 A

Doplňek

Umístění zařízení v systému	Výstup
Frekvence sítě	50/60 Hz
[Ue] jmenovité pracovní napětí	230/400 V
[Ui] jmenovité izolační napětí	440 V AC 50 Hz podle IEC 61008-1
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	4 kV podle IEC 61008-1
Rozteč pro připojení	
Rozteč 9 mm	8
Výška	86 mm
Šířka	72 mm
Hloubka	76 mm
Hmotnost přístroje	450 g
Barva	Šedá
Mechanická životnost	5000 cykly
Elektrická životnost	2000 cyklu
Připojení - svorky	Tunelové svorky 2 kabel(y) 1,5...16 mm ² ohebný Tunelové svorky 2 kabel(y) 1,5...16 mm ² ohebný Tunelové svorky 2 kabel(y) 1,5...16 mm ² neohebný Tunnel type terminals 1 cable(s) 1.5...50 mm ² rigid Tunnel type terminals 1 cable(s) 1.5...35 mm ² flexible Tunnel type terminals 1 cable(s) 1.5...35 mm ² flexible with ferrule Tunnel type terminals 2 cable(s) 1.5...16 mm ² flexible with ferrule
Délka odizolování vodiče	11 mm
Kroutící moment	3 N.m

Životní prostředí

standardy	EN 61008 IEC 61008 VDE 0664
stupeň krytí IP	IP20 podle IEC 60529 IP40 v modulární rozvaděč podle IEC 60529
tropikalizace	2
relativní vlhkost	95 % (55 °C)
teplota okolního vzduchu pro provoz	-25...40 °C

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnocení vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
RoHS	Compliant - since 0740 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklací výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------