



Hlavní parametry

| | |
|--|---|
| Řada výrobků | C60 |
| Řada | Multi 9 |
| Označení výrobku | C60 |
| Typ produktu nebo součásti | Miniaturní jistič |
| Označení přístroje | C60N |
| Použití zařízení | Distribuce |
| Popis pólů | 3P |
| Počet chráněných pólů | 3 |
| [In] jmenovitý proud | 63 A při 40 °C |
| Typ sítě | AC DC |
| Provedení jednotky spouští | Nadproudová-zkratová |
| Typ charakteristiky | D |
| Vypínací schopnost | 6000 A Icn podle EN 60898 - 230/400 V AC 50/60 Hz 6 kA Icu podle EN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz 10 kA Icu podle EN/IEC 60947-2 - 400...415 V AC 50/60 Hz 20 kA Icu podle EN/IEC 60947-2 - 125 V DC 2P 20 kA Icu podle EN/IEC 60947-2 - 230...240 V AC 50/60 Hz 30 kA Icu podle EN/IEC 60947-2 - 125 V DC 3P 40 kA Icu podle EN/IEC 60947-2 - <= 250 V DC 4P |
| Vhodnost pro bezpečné odpojení ANO podle IEC 60947-2 | |

Doplňk

| | |
|---|--|
| Frekvence sítě | 50/60 Hz |
| [Ue] jmenovité pracovní napětí | <= 250 V DC 230...240 V AC 50/60 Hz 230/400 V AC 50/60 Hz 400...415 V AC 50/60 Hz 440 V AC 50/60 Hz |
| Mez vypnutí zkratové spouště | 10...14 x In |
| [Ics] jmenovitá provozní vypínací schopnost | 7,5 kA podle EN/IEC 60947-2 - 230...240 V AC 50/60 Hz 3,75 kA podle EN/IEC 60947-2 - 400...415 V AC 50/60 Hz 2,25 kA podle EN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz 6000 A podle EN 60898 - 230/400 V AC 50/60 Hz |
| Třída omezení | 3 podle EN/IEC 60947-2 |
| Signalizace polohy kontaktu | Ano |
| Typ ovládání | Páčka |
| Místní signalizace | ON/OFF signalizace |
| Montáž | Nacvaknutím |
| Montážní držák | 35 mm symetrická DIN lišta |
| Kompatibilita hřebenové propoj. lišty | NE |
| Rozteč 9 mm | 6 |
| Výška | 81 mm |
| Šířka | 54 mm |
| Hloubka | 73 mm |
| Hmotnost přístroje | 0,36 kg |
| Mechanická životnost | 20000 cykly |
| Připojení - svorky | Tunelové svorky ohebný vodič(e) 25 mm ² max Tunelové svorky neohebný vodič(e) 35 mm ² max |
| Krouticí moment | 3,5 N.m dolní strana |

| | |
|------------------|----------------------------------|
| Proudový chránič | Samostatný blok |
| Kompatibilita | Příslušenství C60 Doplňky C60 |

Životní prostředí

| | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| standards | EN 60898 EN/IEC 60947-2 |
| kategorie přepětí | IV |
| tropikalizace | 2 podle IEC 60068-1 |
| relativní vlhkost | 95 % 55 °C |
| pracovní nadmořská výška | 2000 m |
| teplota okolního vzduchu pro provoz | -25...60 °C |
| teplota okolí pro uskladnění | -40...70 °C |
