



Hlavní parametry

Řada	Compact
Označení výrobku	Compact INV
Popis pólů	4P
Typ sítě	AC DC
Frekvence sítě	50/60 Hz
Barva rukojeti	Červená
[Ie] jmenovitý pracovní proud	AC-23A : 630 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC-23A : 630 A AC 50/60 Hz 380/415 V AC-23A : 630 A AC 50/60 Hz 440/480 V AC-23A : 630 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA AC-22A : 630 A AC 50/60 Hz 440/480 V DC-23B : 630 A DC 250 V 4P v sérii AC-23B : 630 A AC 50/60 Hz 380/415 V AC-23B : 630 A AC 50/60 Hz 220/240 V DC-21A : 550 A DC 125 V 2P v sérii AC-23A : 500 A AC 50/60 Hz 660/690 V DC-23A : 550 A DC 250 V 4P v sérii AC-22A : 630 A AC 50/60 Hz 220/240 V DC-22A : 550 A DC 125 V 2P v sérii AC-21A : 630 A AC 50/60 Hz 500/525 V AC-22A : 630 A AC 50/60 Hz 500/525 V AC-23B : 630 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA AC-21A : 630 A AC 50/60 Hz 380/415 V AC-22A : 630 A AC 50/60 Hz 380/415 V AC-23B : 630 A AC 50/60 Hz 660/690 V AC-23A : 500 A AC 50/60 Hz 500/525 V DC-23A : 550 A DC 125 V 2P v sérii AC-22A : 630 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA DC-22A : 550 A DC 250 V 4P v sérii AC-21A : 630 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA AC-21A : 630 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC-22A : 550 A AC 50/60 Hz 660/690 V AC-21A : 630 A AC 50/60 Hz 660/690 V AC-23B : 630 A AC 50/60 Hz 440/480 V DC-23B : 630 A DC 125 V 2P v sérii DC-21A : 550 A DC 250 V 4P v sérii AC-21A : 630 A AC 50/60 Hz 440/480 V AC-23B : 630 A AC 50/60 Hz 500/525 V
[Ui] jmenovité izolační napětí	750 V AC 50/60 Hz
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné8 kV napětí	
[Ith] jmenovitý tepelný proud	630 A (60 °C)
[Icm] jmenovitá zkratová zapínací schopnost	330 kA 690 V AC 50/60 Hz s předřazeným ochranným jističem 50 kA 690 V AC 50/60 Hz samotný odpínač
[Ue] jmenovité pracovní napětí	250 V DC 690 V AC 50/60 Hz
Vhodnost pro bezpečné odpojení	ANO
Signalizace polohy kontaktu	Ano
Viditelné odpojení	Ano
Stupeň znečištění	3

Doplňěk

Typ ovládání	Otočná rukojeť
Montáž	Pevná
Montážní držák	Deska Lišta

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.

Horní připojení	Přední
Dolní připojení	Přední
Maximální výkon	AC-23 : 560 kW 660/690 V NEMA AC 50/60 Hz AC-23 : 200 kW 220/240 V AC 50/60 Hz AC-23 : 315 kW 380/415 V AC 50/60 Hz AC-23 : 400 kW 500/525 V AC 50/60 Hz AC-23 : 400 kW 440 V NEMA AC 50/60 Hz AC-23 : 375 kW 480 V AC 50/60 Hz AC-23 : 200 kW 230 V AC 50/60 Hz
Provoz	Nepřerušovaný
[I _{lcw}] jmenovitý krátkodobý výdržný proud	11,5 kA (3 s) vyhovuje IEC 60947-3 20 kA (1 s) podle IEC 60947-3 4 kA (30 s) vyhovuje IEC 60947-3 4,9 kA (20 s) vyhovuje IEC 60947-3
Mechanická životnost	10000 cykly
Elektrická životnost	DC-23A : 1000 cyklu 250 V DC DC-23B : 200 cyklu 250 V DC AC-21A : 1000 cyklu 440 V AC 50/60 Hz AC-21A : 1000 cyklu 500 V AC 50/60 Hz AC-21A : 1000 cyklu 690 V AC 50/60 Hz AC-22A : 1000 cyklu 440 V AC 50/60 Hz AC-22A : 1000 cyklu 500 V AC 50/60 Hz AC-22A : 1000 cyklu 690 V AC 50/60 Hz AC-23A : 1000 cyklu 440 V AC 50/60 Hz AC-23A : 1000 cyklu 500 V AC 50/60 Hz AC-23A : 1000 cyklu 690 V AC 50/60 Hz AC-23B : 200 cyklu 500 V AC 50/60 Hz AC-23B : 200 cyklu 690 V AC 50/60 Hz DC-21A : 1000 cyklu 250 V DC DC-22A : 1000 cyklu 250 V DC
Rozteč pro připojení	45 mm
Výška	205 mm
Šířka	185 mm
Hloubka	130 mm
Hmotnost přístroje	4,9 kg

Životní prostředí

standardy	IEC 60947-1 IEC 60947-3
certifikace výrobku	CCC KEMA-KEUR
stupeň krytí IP	IP40 podle IEC 60529
stupeň ochrany IK	IK07 podle EN 50102
teplota okolního vzduchu pro provoz	-25...70 °C
teplota okolí pro uskladnění	-50...85 °C

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0826 - Schneider Electric prohlášení o shodě
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Dostupný

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------