



## Hlavní parametry

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Použití zařízení           | Ovládání<br>Distribuce    |
| Řada                       | Acti 9                    |
| Označení výrobku           | Reflex iC60               |
| Označení přístroje         | Reflex iC60H              |
| Typ produktu nebo součásti | Jistič s integ. ovládáním |
| Popis pólů                 | 2P                        |
| Počet chráněných pólů      | 2                         |
| Typ sítě                   | AC                        |
| Provedení jednotky spouští | Nadproudová-zkratová      |
| Typ charakteristiky        | C                         |

## Doplňek

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| [In] jmenovitý proud           | 40 A   |
| Frekvence sítě                 | 50/60 Hz   |
| Označení vypínací schopnosti   | H  |
| Vypínací schopnost             | Icu 30 kA při 220...240 V AC 50/60 Hz podle EN/IEC 60947-2<br>Icu 15 kA při 380...415 V AC 50/60 Hz podle EN/IEC 60947-2                                     |
| [Ui] jmenovité izolační napětí | 500 V AC   |
| Signalizace polohy kontaktu    | Ano  |
| Typ ovládání                   | Dálkové ovládání trvalým povelém<br>Dálkové ovládání pulsem<br>Páčka<br>Tlačítko ON/OFF  |
| Typ ovládacího signálu         | Impulzní<br>Udržovací<br>Udrhuje velmi nízké napětí  |
| Místní signalizace             | Červená LED : porucha<br>Blikající LED: přehřátí přístroje<br>Blikající LED: přístroj připraven<br>Blikající LED: vypnutí přístř.<br>Zelená LED: přístroj ON |
| [Uc] napětí ovládacího obvodu  | 230 V AC 50/60 Hz<br>24 V AC 50/60 Hz<br>24 V DC<br>48 V AC 50/60 Hz<br>48 V DC  |
| [Us] jmenovité napájecí napětí | 230 V AC 50/60 Hz  |
| Montáž                         | Pevná  |
| Montážní držák                 | 35 mm symetrická DIN lišta   |
| Rozteč 9 mm                    | 9  |
| Výška                          | 84 mm  |
| Šířka                          | 81 mm  |
| Hloubka                        | 77 mm  |
| Barva                          | Bílá   |
| Mechanická životnost           | 50000 cykly  |
| Elektrická životnost           | AC-1 : 50000 cyklu AC 50 Hz  |
| Opatření pro visací zámek      | Uzamykatelný   |
| Popis voleb pro uzamknutí      | Visací zámek v poloze OFF  |
| Proudový chránič               | Samostatný blok  |
| Kompatibilita                  | S PLC  |

## Životní prostředí

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| stupeň krytí IP   | IP20 podle IEC 60529 |
| stupeň znečištění | 3                    |
| tropikalizace     | 2                    |
| relativní vlhkost | 93 % ( 40 °C )       |

## Nabídka udržitelnosti

|   |  |
|---|--|
| udržitelný stav nabídky                 | Výrobek Green Premium                                      |
| RoHS                                    | Vyhovuje - od 1329 - Prohlášení o shodě Schneider Electric |
| REACH                                   | Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou                   |
| dokument o ekologickém profilu          | Dostupný   |
| instrukce o ukončení životnosti výrobku | Dostupný   |

## Contractual warranty

|               |           |
|---------------|-----------|
| Záruční lhůta | 18 měsíců |
|---------------|-----------|