

## GV2ME06K1B7

kombinovaný spouštěč- TeSys GV2-ME - 1...1.6 A - 24 V AC



### Hlavní parametry

|                               |                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Řada                          | TeSys                                                                                                                                                                                                                                       |
| Označení přístroje            | GV2ME                                                                                                                                                                                                                                       |
| Typ produktu nebo součásti    | Spouštěč motoru                                                                                                                                                                                                                             |
| Typ motorového spouštěče      | Nereverzační                                                                                                                                                                                                                                |
| Popis pólů                    | 3P                                                                                                                                                                                                                                          |
| Kategorie použití             | AC-3                                                                                                                                                                                                                                        |
| Výkon motoru (kW)             | 0,37 kW při 400/415 V AC 50/60 Hz<br>0,37 kW při 440 V AC 50/60 Hz<br>0,37 kW při 500 V AC 50/60 Hz<br>0,55 kW při 400/415 V AC 50/60 Hz<br>0,55 kW při 440 V AC 50/60 Hz<br>0,55 kW při 500 V AC 50/60 Hz<br>0,75 kW při 500 V AC 50/60 Hz |
| [Uc] napětí ovládacího obvodu | 24 V AC 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                            |
| Proud zkratové spouště        | 22,5 A                                                                                                                                                                                                                                      |

### Doplňěk

|                                    |                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sestava zařízení                   | 1 3pólový stykač<br>1 kombinovaný blok GV2AF01<br>1 motorový jistič typ GV2ME                                                                                                     |
| Typ koordinace                     | Typ 1                                                                                                                                                                             |
| Jmenovitá hodnota jednotky spouští | 1...1,6 A                                                                                                                                                                         |
| Vypínací schopnost                 | Iq = 50 kA při 400/415 V AC 50/60 Hz vyhovuje IEC 60947-4-1<br>Iq = 50 kA při 440 V AC 50/60 Hz vyhovuje IEC 60947-4-1<br>Iq = 50 kA při 500 V AC 50/60 Hz vyhovuje IEC 60947-4-1 |
| Hmotnost přístroje                 | 0,46 kg                                                                                                                                                                           |
| Výška                              | 152 mm                                                                                                                                                                            |
| Šířka                              | 45 mm                                                                                                                                                                             |
| Hloubka                            | 87 mm                                                                                                                                                                             |

### Životní prostředí

#### Nabídka udržitelnosti

|                                         |                                                            |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| udržitelný stav nabídky                 | Výrobek Green Premium                                      |
| RoHS                                    | Vyhovuje - od 0840 - Schneider Electric prohlášení o shodě |
| REACH                                   | Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou                   |
| dokument o ekologickém profilu          | Dostupný                                                   |
| instrukce o ukončení životnosti výrobku | Standardní recyklaci výrobku                               |

#### Contractual warranty

|               |           |
|---------------|-----------|
| Záruční lhůta | 18 měsíců |
|---------------|-----------|

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnocení vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz rizik, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.