



Hlavní parametry

Řada	TeSys
Označení přístroje	GV3A
Typ produktu nebo součásti	Pomocný blok kontaktu
Kompatibilita	GV3ME
Montážní poloha	Na pravé straně
Složení kontaktů	2 Z + 1 V
Připojení - svorky	Šroubové svorky 1 kabel 1...2,5 mm ² - tuhost kabelu: pevný Šroubové svorky 2 kabel 1...2,5 mm ² - tuhost kabelu: pevný Šroubové svorky 1 kabel 0,75...2,5 mm ² - tuhost kabelu: ohebný - ne kabelová koncovka Šroubové svorky 2 kabel 0,75...2,5 mm ² - tuhost kabelu: ohebný - ne kabelová koncovka Šroubové svorky 1 kabel 0,75...2,5 mm ² - tuhost kabelu: ohebný - ano kabelová koncovka Šroubové svorky 2 kabel 0,75...1,5 mm ² - tuhost kabelu: ohebný - s kabelovou koncovkou
Počet kusů na sadu	Sada 10

Doplňěk

[Ui] jmenovité izolační napětí	600 V - vyhovuje UL 508 690 V - vyhovuje IEC 60947-1 600 V - vyhovuje CSA C22.2 č. 14
[Ue] jmenovité pracovní napětí	48...690 V AC 24...220 V DC
[Ith] jmenovitý tepelný proud	6 A
Typ ochrany	Jistič GB2CB... hodnota podle provozního proudu pro Ue ≤ 415 V Pojistka gG ≤ 6 A
Mechanická životnost	100000 cyklů
Jmen. prac. výkon (VA)	350 VA při 48 V AC-11 - elektrická životnost: 100000 cyklů 700 VA při 440 V AC-11 - elektrická životnost: 100000 cyklů 700 VA při 500 V AC-11 - elektrická životnost: 100000 cyklů 400 VA při 690 V AC-11 - elektrická životnost: 100000 cyklů 500 VA při 110...127 V AC-11 - elektrická životnost: 100000 cyklů 800 VA při 220...240 V AC-11 - elektrická životnost: 100000 cyklů 850 VA při 380...415 V AC-11 - elektrická životnost: 100000 cyklů
Jmen. prac. výkon (W)	180 W při 24 V DC-11 - elektrická životnost: 100000 cyklů 240 W při 48 V DC-11 - elektrická životnost: 100000 cyklů 180 W při 60 V DC-11 - elektrická životnost: 100000 cyklů 140 W při 110 V DC-11 - elektrická životnost: 100000 cyklů 120 W při 220 V DC-11 - elektrická životnost: 100000 cyklů
Hmotnost přístroje	0,07 kg

Životní prostředí

popis prostředí	Normální prostředí
-----------------	--------------------

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0723 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný

Contractual warranty

Záruční lhůta

18 měsíců