



Hlavní parametry

Řada	TeSys
Označení přístroje	GV3A
Typ produktu nebo součásti	Pomocný blok kontaktu
Kompatibilita	GV3ME
Kompatibilní řada	TeSys GV3 GV3ME circuit breaker
Montážní poloha	Přední strana
Funkce pomocných kontaktů	Signalizace poruchy 1 V
Složení kontaktů	1V
Připojení - svorky	Šroubové svorky 1 kabel 1...2,5 mm ² - tuhost kabelu: pevný Šroubové svorky 2 kabel 1...2,5 mm ² - tuhost kabelu: pevný Šroubové svorky 1 kabel 0,75...2,5 mm ² - tuhost kabelu: ohebný - ne kabelová koncovka Šroubové svorky 2 kabel 0,75...2,5 mm ² - tuhost kabelu: ohebný - ne kabelová koncovka Šroubové svorky 1 kabel 0,75...2,5 mm ² - tuhost kabelu: ohebný - ano kabelová koncovka Šroubové svorky 2 kabel 0,75...1,5 mm ² - tuhost kabelu: ohebný - s kabelovou koncovkou
Počet kusů na sadu	Sada 10

Doplňěk

[Ui] jmenovité izolační napětí	600 V - vyhovuje UL 508 690 V - vyhovuje IEC 60947-1 600 V - vyhovuje CSA C22.2 č. 14
[Ue] jmenovité pracovní napětí	48...690 V AC 24...220 V DC
[Ith] jmenovitý tepelný proud	6 A
Typ ochrany	Jistič GB2CB... hodnota podle provozního proudu pro Ue ≤ 415 V Pojistka gG ≤ 6 A
Mechanická životnost	1000 cykly
Jmen. prac. výkon (VA)	240 VA at 48 V AC-11 - electrical durability: 1000 cycles at 5 A 450 VA at 440 V AC-11 - electrical durability: 1000 cycles at 1 A 450 VA at 500 V AC-11 - electrical durability: 1000 cycles at 1 A 200 VA at 690 V AC-11 - electrical durability: 1000 cycles at 0.3 A 460 VA at 110...127 V AC-11 - electrical durability: 1000 cycles at 3.6 A 800 VA at 220...240 V AC-11 - electrical durability: 1000 cycles at 3.5 A 850 VA at 380...415 V AC-11 - electrical durability: 1000 cycles at 2.2 A
Jmen. prac. výkon (W)	180 W při 24 V DC-11 - elektrická životnost: 1000 cyklu 180 W při 48 V DC-11 - elektrická životnost: 1000 cyklu 135 W při 60 V DC-11 - elektrická životnost: 1000 cyklu 105 W při 110 V DC-11 - elektrická životnost: 1000 cyklu 90 W při 220 V DC-11 - elektrická životnost: 1000 cyklu
Šířka	9 mm
Hmotnost přístroje	0.030 kg

Životní prostředí

popis prostředí	Normální prostředí
-----------------	--------------------

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0723 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz obsahuje SVHC nad mezní hodnotou - přejít na CaP pro více informací

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------