



Hlavní parametry

Řada	TeSys
Označení přístroje	GV3A
Typ produktu nebo součásti	Pomocný blok kontaktu
Kompatibilita	GV3ME
Montážní poloha	Přední strana
Funkce pomocných kontaktů	Signalizace poruchy 1 Z
Složení kontaktů	1 Z
Připojení - svorky	Šroubové svorky 1 kabel 1...2,5 mm ² - tuhost kabelu: pevný Šroubové svorky 2 kabel 1...2,5 mm ² - tuhost kabelu: pevný Šroubové svorky 1 kabel 0,75...2,5 mm ² - tuhost kabelu: ohebný - ne kabelová koncovka Šroubové svorky 2 kabel 0,75...2,5 mm ² - tuhost kabelu: ohebný - ne kabelová koncovka Šroubové svorky 1 kabel 0,75...2,5 mm ² - tuhost kabelu: ohebný - ano kabelová koncovka Šroubové svorky 2 kabel 0,75...1,5 mm ² - tuhost kabelu: ohebný - s kabelovou koncovkou
Počet kusů na sadu	Sada 10

Doplněk

[Ui] jmenovité izolační napětí	600 V - vyhovuje UL 508 690 V - vyhovuje IEC 60947-1 600 V - vyhovuje CSA C22.2 č. 14
[Ue] jmenovité pracovní napětí	48...690 V AC 24...220 V DC
[Ith] jmenovitý tepelný proud	6 A
Typ ochrany	Jistič GB2CB... hodnota podle provozního proudu pro Ue ≤ 415 V Pojistka gG ≤ 6 A
Mechanická životnost	1000 cykly
Jmen. prac. výkon (VA)	240 VA při 48 V AC-11 - elektrická životnost: 1000 cyklu 450 VA při 440 V AC-11 - elektrická životnost: 1000 cyklu 450 VA při 500 V AC-11 - elektrická životnost: 1000 cyklu 200 VA při 690 V AC-11 - elektrická životnost: 1000 cyklu 460 VA při 110...127 V AC-11 - elektrická životnost: 1000 cyklu 800 VA při 220...240 V AC-11 - elektrická životnost: 1000 cyklu 850 VA při 380...415 V AC-11 - elektrická životnost: 1000 cyklu
Jmen. prac. výkon (W)	180 W při 24 V DC-11 - elektrická životnost: 1000 cyklu 180 W při 48 V DC-11 - elektrická životnost: 1000 cyklu 135 W při 60 V DC-11 - elektrická životnost: 1000 cyklu 105 W při 110 V DC-11 - elektrická životnost: 1000 cyklu 90 W při 220 V DC-11 - elektrická životnost: 1000 cyklu
Šířka	9 mm
Hmotnost přístroje	0.030 kg

Životní prostředí

popis prostředí	Normální prostředí
-----------------	--------------------

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0723 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz obsahuje SVHC nad mezní hodnotou - přejít na CaP pro více informací

Contractual warranty

