

## GV3D22

TeSys GV3 - vypínací spoušť pro mot.jističe GV3 -  
D - 220 V AC 50Hz



### Hlavní parametry

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Řada                       | TeSys           |
| Označení přístroje         | GV3D            |
| Typ produktu nebo součásti | Vypínací spoušť |

### Doplňk

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kompatibilita                  | GV3ME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| [Uc] napětí ovládacího obvodu  | 220 V AC 50 Hz<br>240 V AC 50 Hz<br>277 V AC 60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ovl. mezní ovládací napětí     | 0,8...1,1 Un                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| [Ui] jmenovité izolační napětí | 600 V AC UL 508<br>690 V AC IEC 60947-1<br>600 V AC CSA C22.2 č. 14                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Mez vypínacího napětí          | 0,7 – 0,35 Un                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Spotřeba při přitahu (VA)      | 12 VA AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Spotřeba při přitahu (W)       | 7 W DC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Přidržený příkon ve VA         | 7 VA AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Přidržený příkon ve W          | 2,5 W DC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Provozní doba                  | 15 ms IEC 60947-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Koeficient zatížení            | 100 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Připojení - svorky             | Šroubové svorky 1 0,75...2,5 mm <sup>2</sup> ohebný ne<br>Šroubové svorky 1 1...2,5 mm <sup>2</sup> pevný<br>Šroubové svorky 2 0,75...2,5 mm <sup>2</sup> ohebný ne<br>Šroubové svorky 2 1...2,5 mm <sup>2</sup> pevný<br>Šroubové svorky 1 0,75...2,5 mm <sup>2</sup> ohebný ano<br>Šroubové svorky 2 0,75...2,5 mm <sup>2</sup> ohebný ano |
| Krouticí moment                | 1.2 N.m šroubové svorky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Mechanická životnost           | 15000 cykly                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Počet kusů na sadu             | Sada 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Hmotnost přístroje             | 0,07 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

### Životní prostředí

### Nabídka udržitelnosti

|                         |                                                                           |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| udržitelný stav nabídky | Výrobek není Green Premium                                                |
| RoHS                    | Vyhovuje - od 0723 - Prohlášení o shodě Schneider Electric                |
| REACH                   | Odkaz obsahuje SVHC nad mezní hodnotou - přejít na CaP pro více informací |

### Contractual warranty

|               |           |
|---------------|-----------|
| Záruční lhůta | 18 měsíců |
|---------------|-----------|