



Hlavní parametry

Řada	TeSys
Typ produktu nebo součásti	Pomocný blok kontaktu
Kompatibilita	GV3ME80 GV7R GV7RE GV7RS
Označení přístroje	GV7AB
Kompatibilní řada	TeSys TeSys GV7

Doplňk

Funkce pomocných kontaktů	Nízkourovňová Standardní
Složení kontaktů	1 V/Z
[Ui] jmenovité izolační napětí	690 V - pro ovládací obvod - vyhovuje IEC 60947-1
[Ue] jmenovité pracovní napětí	110 V AC pro ovládací obvod 110 V DC pro ovládací obvod 230...240 V AC pro ovládací obvod 24 V AC pro ovládací obvod 24 V DC pro ovládací obvod 250 V DC pro ovládací obvod 380...415 V AC pro ovládací obvod 440 V AC pro ovládací obvod 48 V AC pro ovládací obvod 48 V DC pro ovládací obvod 690 V AC pro ovládací obvod
Mechanická životnost	50000 cykly
Minimální spínací proud	5 mA pro ovládací obvod
Připojení - svorky	Ovládací obvod : šroubové svorky 1 kabel 1,5 mm ² - tuhost kabelu: ohebný - ano kabelová koncovka Ovládací obvod : šroubové svorky 1 kabel 1,5 mm ² - tuhost kabelu: ohebný - ne kabelová koncovka Ovládací obvod : šroubové svorky 1 - tuhost kabelu: pevný
Hmotnost přístroje	0,015 kg

Životní prostředí

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
RoHS	Compliant - since 0744 - Schneider Electric declaration of conformity

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------

GV7 AE11, GV7 AB11

Add-on auxiliary contacts according to their location

Location 1
C/O contact



Location 2 Trip indication



Location 3 Electrical fault
indication



Location 4 C/O contact

