



Hlavní parametry

Řada	TeSys
Typ produktu nebo součásti	Pomocný blok kontaktu
Kompatibilita	GV7RE GV7RS

Doplňěk

Funkce pomocných kontaktů	Standardní
Složení kontaktů	1 V/Z
[Ui] jmenovité izolační napětí	690 V - pro ovládací obvod - vyhovuje IEC 60947-1
[Ue] jmenovité pracovní napětí	110 V AC pro ovládací obvod 110 V DC pro ovládací obvod 230...240 V AC pro ovládací obvod 24 V AC pro ovládací obvod 24 V DC pro ovládací obvod 250 V DC pro ovládací obvod 380...415 V AC pro ovládací obvod 440 V AC pro ovládací obvod 48 V AC pro ovládací obvod 48 V DC pro ovládací obvod 690 V AC pro ovládací obvod
Mechanická životnost	50000 cykly
Minimální spínací proud	5 mA pro ovládací obvod
Minimální spínané napětí	17 V pro ovládací obvod
Připojení - svorky	Ovládací obvod : konektor 1 kabel 1,5 mm ² - tuhost kabelu: ohebný - ano kabelová koncovka Ovládací obvod : konektor 1 kabel 1,5 mm ² - tuhost kabelu: ohebný - ne kabelová koncovka Ovládací obvod : konektor 1 kabel 1,5 mm ² - tuhost kabelu: pevný
Hmotnost přístroje	0,015 kg

Životní prostředí

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
RoHS	Compliant - since 0744 - Schneider Electric declaration of conformity

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------