

GV7AS207

TeSys GV7 - napěťová spoušť TeSys GV7-AS -
200...240 V AC 50/60 Hz



Hlavní parametry

Řada	TeSys
Typ produktu nebo součásti	Vypínací spoušť
Označení přístroje	GV7AS
Použití zařízení	Ovládání
Kompatibilní řada	TeSys TeSys GV7 TeSys TeSys GV5 TeSys TeSys GV6

Doplňěk

[Uc] napětí ovládacího obvodu	200...240 V AC 50/60 Hz
Ovl. mezní ovládací napětí	0,7...1,1 Un
[Ui] jmenovité izolační napětí	690 V AC conforming to IEC 60947-1 600 V AC conforming to UL 508 600 V AC conforming to CSA C22.2 No 14
Mez vypínacího napětí	0,2 – 0,75 Ue
Spotřeba při přitahu (VA)	10 VA for AC network
Přidržený příkon ve VA	5 VA for AC network
Provozní doba	< 50 ms podle IEC 60947-1
Koeficient zatížení	100 %
Připojení - svorky	Screw clamp terminals 1 cable 1 mm ² - cable stiffness: flexible - with cable end cable end Screw clamp terminals 1 cable 1.5 mm ² - cable stiffness: flexible - without cable end cable end Screw clamp terminals 1 cable 1.5 mm ² - cable stiffness: solid
Krouticí moment	1.2 N.m - on screw clamp terminals
Hmotnost přístroje	0,105 kg
Počet kusů na sadu	Sada 10

Životní prostředí

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
RoHS	Compliant - since 0744 - Schneider Electric declaration of conformity

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnocení vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz rizik, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.