



### Hlavní parametry

|                                |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Řada                           | TeSys                             |
| Označení přístroje             | LB6LD                             |
| Kompatibilní řada              | TeSys Integral jistič se stykačem |
| Typ produktu nebo součásti     | Modul ochrany                     |
| Popis pólů                     | 3P                                |
| Kategorie použití              | AC-43                             |
| [Ue] jmenovité pracovní napětí | 690 V AC                          |
| Proud zkratové spouště         | 240...480 A                       |
| Provedení jednotky spouští     | Zkratová                          |
| Typ ochrany                    | Fázová nesymetrie                 |

### Doplňk

|                    |                                                                                                                                                                                |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Výkon motoru (kW)  | 22 kW při 400...415 V AC 50/60 Hz<br>22 kW při 440 V AC 50/60 Hz<br>25 kW při 480...525 V AC 50/60 Hz<br>33 kW při 600...690 V AC 50/60 Hz<br>9 kW při 220...240 V AC 50/60 Hz |
| Hmotnost přístroje | 0,78 kg                                                                                                                                                                        |

### Životní prostředí

|                                     |                                                  |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------|
| standards                           | NF C 63-650                                      |
| použití ochrany                     | TH                                               |
| stupeň krytí IP                     | IP20 B podle IEC 60144<br>IP20 B podle IEC 60529 |
| teplota okolního vzduchu pro provoz | -20...60 °C                                      |

### Nabídka udržitelnosti

|                                         |                                                            |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| udržitelný stav nabídky                 | Výrobek Green Premium                                      |
| RoHS                                    | Vyhovuje - od 0841 - Prohlášení o shodě Schneider Electric |
| REACH                                   | Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou                   |
| dokument o ekologickém profilu          | Dostupný                                                   |
| instrukce o ukončení životnosti výrobku | Dostupný                                                   |

### Contractual warranty

|               |           |
|---------------|-----------|
| Záruční lhůta | 18 měsíců |
|---------------|-----------|