

LE2K065P7

TeSys LE - reverzační spouštěč ve skřínce - LE2-K -
6 A - cívka 230 V AC



Hlavní parametry

Řada	TeSys
Označení výrobku	TeSys LE
Označení přístroje	LE2K
Typ produktu nebo součásti	Reverzační spouštěč ve skřínce
Použití zařízení	Standardní
Kategorie použití	AC-3
Sestava zařízení	Reverzační stykač Jistící nadproudové relé být objednat samostatně
[Ie] jmenovitý pracovní proud	6 A AC-3
Výkon motoru (kW)	3 kW při 440 V AC 50/60 Hz 1,5 kW při 220/230 V AC 50/60 Hz 2,2 kW při 380/400 V AC 50/60 Hz 2,2 kW při 415 V AC 50/60 Hz
[Ithe] jmenovitý tepelný proud	6 A
[Uc] napětí ovládacího obvodu	230 V AC 50/60 Hz
Typ ovládání	Tlačítko stop/reset červená O Tlačítko start šipka dolu Tlačítko start šipka nahoru

Doplňěk

Počet kabelových průchodek	4 cable entry : 2 Pg 13 + 2 Pg 16 top 4 cable entry : 2 Pg 13 + 2 Pg 16 bottom 4 cable entry : ISO20 top 4 cable entry : ISO20 bottom
Šířka	175 mm
Výška	165 mm
Hloubka	146 mm
Hmotnost přístroje	1,08 kg

Životní prostředí

materiál	Polykarbonát
stupeň krytí IP	IP65 podle IEC 60529
stupeň ochrany IK	IK09 podle IEC 60529
standarty	IEC 60947-4-1
teplota okolního vzduchu pro provoz	-5...40 °C
popis prostředí	Standardní prostředí

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0832 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklaci výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------