

## LE6D09P7

TeSys LE - spouštěč hvězda-trojúhelník ve skřínce -  
LE6-D-7.5 kW-cívka 230 V AC



### Hlavní parametry

|                               |                                                                                                                                |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Řada                          | TeSys                                                                                                                          |
| Označení výrobku              | TeSys LE                                                                                                                       |
| Označení přístroje            | LE6D                                                                                                                           |
| Typ produktu nebo součásti    | Zabudovaný spouštěč hvězda-trojúhelník                                                                                         |
| Použití zařízení              | Standardní                                                                                                                     |
| Materiál                      | Polykarbonát                                                                                                                   |
| Kategorie použití             | AC-3                                                                                                                           |
| Sestava zařízení              | Jistící nadproudové relé objednat samostatně<br>Odpojovač pojistky<br>Stykače Y-D<br>Mechanické blokování                      |
| Výkon motoru (kW)             | 4 kW při 220 V AC 50/60 Hz<br>7,5 kW při 380/400 V AC 50/60 Hz<br>7,5 kW při 415 V AC 50/60 Hz<br>7,5 kW při 440 V AC 50/60 Hz |
| [Uc] napětí ovládacího obvodu | 230 V AC 50/60 Hz                                                                                                              |
| Jmenovitý proud pojistky      | 20 A 10 x 38 mm aM                                                                                                             |
| Typ ovládání                  | Tlačítko start zelená I<br>Tlačítko stop/reset červená O                                                                       |

### Doplňek

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Počet kabelových průchodů |          |
| Šířka                     | 186 mm   |
| Výška                     | 348 mm   |
| Hloubka                   | 175,5 mm |
| Hmotnost přístroje        | 3,9 kg   |

### Životní prostředí

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| stupeň krytí IP                     | IP65 podle IEC 60529 |
| stupeň ochrany IK                   | IK07 podle IEC 60529 |
| standarty                           | IEC 60947-4-1        |
| teplota okolního vzduchu pro provoz | -5...40 °C           |
| popis prostředí                     | Standardní prostředí |

### Nabídka udržitelnosti

|                                         |                                                                       |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| udržitelný stav nabídky                 | Výrobek Green Premium                                                 |
| RoHS                                    | Compliant - since 0925 - Schneider Electric declaration of conformity |
| REACH                                   | Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou                              |
| dokument o ekologickém profilu          | Dostupný                                                              |
| instrukce o ukončení životnosti výrobku | Standardní recyklaci výrobku                                          |

### Contractual warranty

|               |           |
|---------------|-----------|
| Záruční lhůta | 18 měsíců |
|---------------|-----------|

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnocení vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřiné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.