

LE6D18P7

TeSys LE - spouštěč hvězda-trojúhelník ve skřínce -
LE6-D-22 kW-cívka 230 V AC



Hlavní parametry

Řada	TeSys
Označení výrobku	TeSys LE
Označení přístroje	LE6D
Typ produktu nebo součásti	Zabudovaný spouštěč hvězda-trojúhelník
Použití zařízení	Standardní
Materiál	Polykarbonát
Kategorie použití	AC-3
Sestava zařízení	Jistící nadproudové relé objednat samostatně Odpojovač pojistky Stykače Y-D Mechanické blokování
[Ie] jmenovitý pracovní proud	18 A AC-3
Výkon motoru (kW)	11 kW při 220 V AC 50/60 Hz 22 kW při 415 V AC 50/60 Hz 22 kW při 440 V AC 50/60 Hz 18,5 kW při 380/400 V AC 50/60 Hz
[Uc] napětí ovládacího obvodu	230 V AC 50/60 Hz
Jmenovitý proud pojistky	40 A 14 x 51 mm aM
Typ ovládání	Tlačítko start zelená I Tlačítko stop/reset červená O

Doplňek

Počet kabelových průchodek	
Šířka	186 mm
Výška	348 mm
Hloubka	175,5 mm
Hmotnost přístroje	4,85 kg

Životní prostředí

stupeň krytí IP	IP65 podle IEC 60529
stupeň ochrany IK	IK07 podle IEC 60529
standarty	IEC 60947-4-1
teplota okolního vzduchu pro provoz	-5...40 °C
popis prostředí	Standardní prostředí

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Compliant - since 0925 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklaci výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnocení vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz rizik, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.