

LE8K095P7

TeSys LE - reverzační spouštěč ve skříňce - LE8-K -
9 A - cívka 230 V AC



Hlavní parametry

Řada	TeSys
Označení výrobku	TeSys LE
Označení přístroje	LE8K
Typ produktu nebo součásti	Reverzační spouštěč ve skříňce
Použití zařízení	Standardní
Materiál	Polykarbonát
Kategorie použití	AC-3
Sestava zařízení	Jistící nadproudové relé objednat samostatně Reverzační stykač Odpojovač pojistky
[Ie] jmenovitý pracovní proud	9 A AC-3
Výkon motoru (kW)	4 kW při 380/400 V AC 50/60 Hz 4 kW při 415 V AC 50/60 Hz 4 kW při 440 V AC 50/60 Hz 2,2 kW při 220/230 V AC 50/60 Hz
[Uc] napětí ovládacího obvodu	230 V AC 50/60 Hz
[Ithe] jmenovitý tepelný proud	9 A
Jmenovitý proud pojistky	12 A 10 x 38 mm aM
Typ ovládání	Tlačítko stop/reset červená O Tlačítko start šipka dolu Tlačítko start šipka nahoru

Doplňěk

Počet kabelových průchodek	4 cable entry : 2 Pg 13 + 2 Pg 16 top 4 cable entry : 2 Pg 13 + 2 Pg 16 bottom 4 cable entry : ISO20 top 4 cable entry : ISO20 bottom
Šířka	175 mm
Výška	165 mm
Hloubka	146 mm
Hmotnost přístroje	1,6 kg

Životní prostředí

stupeň krytí IP	IP65
stupeň ochrany IK	IK09 podle IEC 60529
standards	IEC 60947-4-1
teplota okolního vzduchu pro provoz	-5...40 °C
popis prostředí	Standardní prostředí

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Compliant - since 0925 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Dostupný

Contractual warranty

