

## LJ7K06Q703

TeSys LJ - spouštěč ve skříňce LJ7-K - 0.25...0.4 A  
- cívka 380 V AC



### Hlavní parametry

|                                       |                                                                                              |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Řada                                  | TeSys                                                                                        |
| Označení výrobku                      | TeSys LJ                                                                                     |
| Označení přístroje                    | LJ7K                                                                                         |
| Typ produktu nebo součásti            | Spouštěč ve skříňce                                                                          |
| Použití zařízení                      | Bezpečnost                                                                                   |
| Kategorie použití                     | AC-3                                                                                         |
| Sestava zařízení                      | Stykač<br>Jistič<br>Ovl. transformátor                                                       |
| Výkon motoru (kW)                     | 0,09 kW při 380/400 V AC 50 Hz                                                               |
| Nastavení rozsahu nadproudové ochrany | 0,25...0,4 A                                                                                 |
| [Uc] napětí ovládacího obvodu         | 24 V AC 50/60 Hz                                                                             |
| Typ ovládání                          | Tlačítko start bílá I<br>Tlačítko stop černá O<br>Hříbové tlačítko nouzové zastavení červená |

### Doplňěk

|                            |                                                                                   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Počet kabelových průchodek | 4 cable entry : 2 Pg 13 + 2 Pg 16 top<br>4 cable entry : 2 Pg 13 + 2 Pg 16 bottom |
| Šířka                      | 175 mm                                                                            |
| Výška                      | 165 mm                                                                            |
| Hloubka                    | 177 mm                                                                            |
| Hmotnost přístroje         | 2,27 kg                                                                           |

### Životní prostředí

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| standardy         | IEC 60204-1<br>IEC 60947-4-1 |
| materiál          | Polykarbonát                 |
| stupeň krytí IP   | IP55 podle IEC 60529         |
| stupeň ochrany IK | IK07 podle IEC 60529         |
| popis prostředí   | Standardní prostředí         |

### Nabídka udržitelnosti

|                         |                                                            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------|
| udržitelný stav nabídky | Výrobek není Green Premium                                 |
| RoHS                    | Vyhovuje - od 0844 - Schneider Electric prohlášení o shodě |

### Contractual warranty

|               |           |
|---------------|-----------|
| Záruční lhůta | 18 měsíců |
|---------------|-----------|