

LUFP1

Fipio/Modbus komunikační gateway - 1 Fipio SUB - D9 - 1 RJ45 Modbus



Hlavní parametry

Řada	TeSys
Označení přístroje	LUF
Typ produktu nebo součásti	Komunikační brána
Kompatibilita	ATS48 ATV31 ATV312 Motorové spouštěče TeSys U

Doplňěk

Typ sběrnice	Fipio Modbus
Typ konektoru	Samice SUB-D 9 sběrnice RJ45 Modbus RJ45 na PC
Maximální počet připojení	<= 8 Modbus slave
[Us] jmenovité napájecí napětí	24 V DC +/- 10 %
Proud I (A)	100 mA typický 280 mA maximum
Místní signalizace	LED čelní panel
Služby	Příkaz - typ sběrnice: Fipio - dostupné funkce: 26 konfig. slov Konfigurace a nastavení - typ sběrnice: Fipio - dostupné funkce: předávání zpráv přes gateway Monitorování - typ sběrnice: Fipio - dostupné funkce: 26 konfig. slov Profil - typ sběrnice: Fipio - dostupné funkce: FED C32 nebo FED C32P
Hmotnost přístroje	0,245 kg

Životní prostředí

elektromag.kompatibilita	Elmag. vyzařování podle IEC 50081-2 Elektromagnetická odolnost podle IEC 61000-6-2
stupeň znečištění	2 podle IEC 60664
teplota okolního vzduchu pro instalaci	5...50 °C
stupeň krytí IP	IP20

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------